
PRZEDMIAR I KOSZTORYS "ŚLEPY"- REMONT KLATKI SCHODOWEJ nr. III ul. GRZEGORZEWSKIEJ 13

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ nr.III
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul. GRZEGORZEWSKIEJ 13
INWESTOR : SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SKRAJU"
ADRES INWESTORA : 02-777 WARSZAWA ul. KULCZYŃSKIEGO 14
WYKONAWCA ROBÓT :
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MIECZYŚŁAW PRYSZANOW rzeczoznawca kosztorysowy SKB nr. upr.174/04; upr. bud. St-
782/72
DATA OPRACOWANIA :LUTEGO 2023r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.....LUTEGO 2023r

Data zatwierdzenia

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH^

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 27	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
2	28 - 36	Naprawa schodów, podestów i zejścia do piwnicy	0,00
3	37 - 41	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
4	42 - 42	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	0,00
		RAZEM	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty tynkarsko malarskie				
1 d.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy , tabli- cy informacyjnej i półki pd tablicą w wiatrołapie	szt	3,00	0,00	0,00
2 d.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslona drzwi futryn lokatorskich folią i taśmą	m ²	33,45	0,00	0,00
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	84,68	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0710-19	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	10,03	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0710-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po- wierzchni	m ²	57,43	0,00	0,00
6 d.1	KNR AT-26 0101-03	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmursza- łych spoin w murach mieszanych- naprawa spękań ścian i sufitów	m ²	10,12	0,00	0,00
7 d.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie po- wierzchni ścian i sufitów	m ²	10,12	0,00	0,00
8 d.1	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podło- ża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m ²	10,12	0,00	0,00
9 d.1	KNR AT-26 0101-09	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej	m ²	10,12	0,00	0,00
10 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	190,81	0,00	0,00
11 d.1	NRRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - sufity	m ²	66,85	0,00	0,00
12 d.1	NRRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży ściany	m ²	191,42	0,00	0,00
13 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonowych wy- lewanych	m ²	191,42	0,00	0,00
14 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierz- chni wewnętrznych - sufity	m ²	66,85	0,00	0,00
15 d.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	105,86	0,00	0,00
16 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie ścian farbami odpornymi na ścieranie	m ²	85,56	0,00	0,00
17 d.1	NRRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	178,50	0,00	0,00
18 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa- nej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie	m ²	8,28	0,00	0,00
19 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych,	m ²	14,73	0,00	0,00
20 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną słupków 5x3 cm przy balustradzie	m	29,40	0,00	0,00
21 d.1	KNR-W 2-02 1036-09	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej	m ²	9,44	0,00	0,00
22 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo- wych pełnych	m ²	7,03	0,00	0,00
23 d.1	KNR-W 4-01 0708-01 analogia	Naprawa zaprawą klejową płaszcz obudowy rury de- szczowej	m	15,60	0,00	0,00
24 d.1	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	10,00	0,00	0,00
25 d.1	KNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetlenio- wych	szt.	10,00	0,00	0,00
26 d.1	kalk. własna	Ukrycie instalacji dzwonekowej pod tynkiem - wykucie bruzdy, przełożenie intalacji dzwonekowej, zaprawienie bruzd	kpl	10,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.1	kalk. własna	Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentualną wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie poluzowanych korytek itp	całość	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
28 d.2	KNR-W 4-01 0713-01 analogia +kal. własna	Naprawa schodów, podestów i zejścia do piwnicy Przecieranie i naprawa istniejących tynków cokołów tynków z zeszkrobaniem farby	m ²	29,56	0,00	0,00
29 d.2	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) i półek schodów o wysokości do 20 cm	m	222,56	0,00	0,00
30 d.2	KNR-W 3 0808-01 +kal. własna	Szlifowanie stopni i posadzek lastrykowych	m ²	65,37	0,00	0,00
31 d.2	KNR-W 4-01 0806-01	Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m ²	msc.	10,00	0,00	0,00
32 d.2	KNR AT-41 0502-02 +kal. własna	2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadająca połysk posadzce, o działaniu antypoślizgowym, odporna na zarysowania i zanieczyszczenia Krotność = 2	m ²	65,37	0,00	0,00
33 d.2	KNR-W 4-01 0804-06	Przygotowanie podłoża pod malowanie posadzek przy wejściu do piwnicy- nacięcie podłoża	m ²	8,01	0,00	0,00
34 d.2	KNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm wraz z gruntowaniem podłoża	m ²	8,01	0,00	0,00
35 d.2	KNR-W 2 W1103-02	Dopłata do poz. j.w. za dalszy 1 mm Krotność = 2	m ²	8,01	0,00	0,00
36 d.2	KNR-W 2-02 1514-01+kal. własna analogia	Dwukrotne malowanie farbą do betonów i posadzek	m ²	8,01	0,00	0,00
Razem dział: Naprawa schodów, podestów i zejścia do piwnicy						0,00
37 d.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie i sprzątanie końcowe Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	33,45	0,00	0,00
38 d.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątań zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	844,62	0,00	0,00
39 d.3	KNR 4-01 1215-09	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątań zasadniczego Krotność = 0,1	szt.	1 806,00	0,00	0,00
40 d.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	40,22	0,00	0,00
41 d.3	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	86,00	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00
42 d.4	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych Wywóz odpadów budowlanych kontenerem o pojemności do 1,50 m ³	kontener	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty tynkarsko malarskie			
1		Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy, tablicy informacyjnej i półki pd tablicą w wiatrołapie	szt		
d.1	kalk. własna	2+1	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
2	KNR 2-02	Oslona drzwi futryn lokatorskich folią i taśmą	m ²		
d.1	0925-01		m ²	23,40	
	analogia	<drzwi wew.>0,90*2,00*(3+2*5)	m ²	3,45	
		<drzwi wejście do bud>1,57*2,20	m ²	6,60	
		<okna>1,50*1,10*4	m ²		
				RAZEM	33,45
3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²		
d.1	1216-01		m ²	8,01	
		<poziom piwnic>2,27*(1,27+2,26)	m ²	3,68	
		<podest wejściowy>2,26*1,63	m ²	12,48	
		<podesty półpiętra>2,26*1,38*4	m ²	16,05	
		<podesty pięter>2,26*1,42*5	m ²	3,10	
		<stopnie +podstopnice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10*(0,17+0,30)*6	m ²	41,36	
		<stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego na IVp>1,10*(0,17+0,30)*8*10	m ²		
				RAZEM	84,68
4	KNR 4-01	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²		
d.1	0710-19			2,88	
		<poziom piwnic>2,27*1,27		12,48	
		<spód podestów półpięter>2,26*1,38*4		12,84	
		<spód podestów pięter>2,26*1,42*4		10,60	
		<strop nad IVp>4,69*2,26		28,05	
		<biegi schodów od spodu>2,55*1,10*10		=====	
		A (obliczenia pomocnicze)		66,85	
		poz.4A*0,15	m ²	10,03	
				RAZEM	10,03
5	KNR 4-01	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m ²		
d.1	0710-08			32,77	
		2,26*(2,62*4+4,02)		35,26	
		2,26*(2,50+2,62*5)		146,33	
		4,69*(2,50+2,62*5)*2		-3,45	
		-<drzwi wejściowe>1,57*2,20		1,19	
		<głif drzwi wejściowych >(1,57+2,20*2)*0,20		-25,20	
		-<drzwi >0,90*2,00*(3+2*5+1)		4,52	
		<wnęki na półpiętrach>[(0,85+1,50)*2+(0,65+1,00)*2*2]*0,10*4		=====	
		A (obliczenia pomocnicze)		191,42	
		poz.5A*0,30	m ²	57,43	
				RAZEM	57,43
6	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach mieszanych- naprawa spękań ścian i sufitów	m ²		
d.1	0101-03			10,03	
		poz.4		57,43	
		poz.5		=====	
		A (obliczenia pomocnicze)		67,46	
		poz.6A*0,15<15%>	m ²	10,12	
				RAZEM	10,12
7	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian i sufitów	m ²		
d.1	0101-04		m ²	10,12	
		poz.6			
				RAZEM	10,12
8	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m ²		
d.1	0101-07		m ²	10,12	
		poz.6			
				RAZEM	10,12
9	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej	m ²		
d.1	0101-09		m ²	10,12	
		poz.6			
				RAZEM	10,12
10	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09		m ²	56,82	
		poz.4A-poz.4	m ²	133,99	
		poz.5A-poz.5			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	190,81
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.4A	m ²	66,85	
				RAZEM	66,85
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.5A	m ²	191,42	
				RAZEM	191,42
13	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	poz.5A	m ²	191,42	
				RAZEM	191,42
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²		
d.1	1505-01	poz.4A	m ²	66,85	
				RAZEM	66,85
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-04	(2,26*5-1,57)*1,50	m ²	14,60	
		(2,26*6-0,90*10)*1,50	m ²	6,84	
		4,69*1,50*6*2	m ²	84,42	
				RAZEM	105,86
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian farbami odpornymi na ścieranie	m ²		
d.1	1505-01	poz.5A	m ²	191,42	
		-poz.15	m ²	-105,86	
				RAZEM	85,56
17	NNRNKB	Montaż kątowników aluminiowych	m		
d.1	202 2608-08	<drzwi wew.>(0,90+2,00*2)*(3+2*5)		63,70	
	analogia	<drzwi wejściowe>1,57+2,20*2		5,97	
		<okna>(1,50+1,10)*2*4		20,80	
		<wnęki na półpiętrach>[(0,85+1,50)*2+(0,65+1,00)*2*2]*4		45,20	
		<policzki schodów>2,55*10+1,10<IVp>		26,60	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.17A*1,10<+10%>	m	162,27	
				178,50	
				RAZEM	178,50
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie	m ²		
d.1	1209-10	<drzwi>0,90*2,00*4*1,15	m ²	8,28	
				RAZEM	8,28
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych,	m ²		
d.1	1212-05	<balustrada>2,55*0,50*10	m ²	12,75	
		<przy wejściu do piwnicy>2,20*1,80/2	m ²	1,98	
				RAZEM	14,73
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną słupków 5x3 cm przy balustradzie	m		
d.1	1212-28	<od poziomu -250 do IVp>2,50*2+2,80*2*4+1,00*2	m	29,40	
				RAZEM	29,40
21	KNR-W 2-02	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej	m ²		
d.1	1036-09	2,55*10*(0,16+0,025)*2	m ²	9,44	
				RAZEM	9,44
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²		
d.1	1212-02	<poziom piwnic>0,60*1,45	m ²	0,87	
		<obudowy metalowe na piętrach>0,47*2,62*5	m ²	6,16	
				RAZEM	7,03
23	KNR-W 4-01	Naprawa zaprawą klejową płaszcz obudowy rury deszczowej	m		
d.1	0708-01	2,50+2,62*5	m	15,60	
				RAZEM	15,60
24	KNR-W 4-03	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.		
d.1	0603-01	10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	KNNR-W 9 d.1 0401-01	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetleniowych	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
26	kalk. własna	Ukrycie instalacji dzwonkowej pod tynkiem - wykucie bruzdy, przełożenie instalacji dzwonkowej, zaprawienie bruzd	kpl		
d.1		10	kpl	10,00	
				RAZEM	10,00
27	kalk. własna	Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentualną wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie poluzowanych korytek itp	całość		
d.1		1	całość	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Naprawa schodów, podestów i zejścia do piwnicy			
28	KNR-W 4-01 d.2 0713-01 analogia +kal. własna	Przecieranie i naprawa istniejących tynków cokołów tynków z zeszkobaniem farby	m ²		
		<poziom piwnic>2,27+1,27*2+2,26*2-0,90*3		6,63	
		<z poziomu piwnic na podest wejściowy>2,24*2		4,48	
		<poziom podest wejściowy>2,26+1,63*2-1,57		3,95	
		<na podestach półpiętra>(2,24+1,38*2)*4		20,00	
		<na podestach parteru do IVp>(2,24+1,42*2-0,90*2)*5		16,40	
		<wzdłuż biegów schodów z poziomu wejścia do budynku do IVp>2,55*10		25,50	
		<policzki schodów z poziomu wejścia do budynku do IVp>2,55*10		25,50	
		<podstopnice z poziomu piwnic do IVp>1,10*(6+8*10)		94,60	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.28A*0,15	m ²	197,06	
				29,56	
				RAZEM	29,56
29	KNR-W 4-01 d.2 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) i policzków schodów o wysokości do 20 cm	m		
		poz.28A	m	197,06	
		<pasek odcinający od spodu biegów schodów>2,55*10	m	25,50	
				RAZEM	222,56
30	KNNR-W 3 d.2 0808-01 +kal. własna	Szlifowanie stopni i posadzek lastrykowych	m ²		
		podesty			
		<podest wejściowy>2,26*1,63+1,57*0,20	m ²	4,00	
		<podesty półpięter>2,24*1,38*4	m ²	12,36	
		<podesty parter do IVp>2,24*1,42*5	m ²	15,90	
		<stopnie>1,10*(0,30+0,05)*(6+8*10)	m ²	33,11	
				RAZEM	65,37
31	KNR-W 4-01 d.2 0806-01	Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2	msc.		
		10	msc.	10,00	
				RAZEM	10,00
32	KNR AT-41 d.2 0502-02 +kal. własna	2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadająca połysk posadzce , o działaniu antypoślizgowym, odporna na zarysowania i zanieczyszczenia	m ²		
		Krotność = 2			
		poz.30	m ²	65,37	
				RAZEM	65,37
33	KNR-W 4-01 d.2 0804-06	Przygotowanie podłoża pod malowanie posadzek przy wejściu do piwnic- nacięcie podłoża	m ²		
		2,27*(1,27+2,26)	m ²	8,01	
				RAZEM	8,01
34	KNNR-W 2 d.2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm wrza z gruntowaniem podłoża	m ²		
		poz.33	m ²	8,01	
				RAZEM	8,01
35	KNNR-W 2 d.2 W1103-02	Dopłata do poz. j.w. za dalszy 1 mm	m ²		
		Krotność = 2			
		poz.34	m ²	8,01	
				RAZEM	8,01
36	KNR-W 2-02 d.2 1514-01+kal. własna analogia	Dwukrotne malowanie farbą do betonów i posadzek	m ²		
		poz.34	m ²	8,01	
				RAZEM	8,01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Mycie i sprzątanie końcowe			
37 d.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
		poz.2	m ²	33,45	
				RAZEM	33,45
38 d.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1 <poziom piwnic>2,27*(1,27+2,26) <podest wejściowy>2,26*1,63 <podesty półpiętra>2,26*1,38*4 <podesty pięter>2,26*1,42*5 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	8,01 3,68 12,48 16,05 =====	
		poz.38A*21	m ²	40,22 844,62	
				RAZEM	844,62
39 d.3	KNR 4-01 1215-09	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1 6+8*10 A (obliczenia pomocnicze)	szt.	86,00 =====	
		poz.39A*21	szt.	86,00 1 806,00	
				RAZEM	1 806,00
40 d.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²		
		poz.38A	m ²	40,22	
				RAZEM	40,22
41 d.3	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowymi i betonowymi	szt.		
		poz.39A	szt.	86,00	
				RAZEM	86,00
4		Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych			
42 d.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych kontenerem o pojemności do 1,50 m3	kontener		
		1	kontener	1,00	
				RAZEM	1,00