
PRZEDMIAR I KOSZTORYS "ŚLEPY" - REMONT KLATKI SCHODOWEJ nr. I; II; ul. GRZEGORZEWSKIEJ 2 (od poziomu piwnic do Xp)

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ nr. I; II; (od poziomu piwnic do poziomu Xp)
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul. GRZEGORZEWSKIEJ 4
INWESTOR : SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SKRAJU"
ADRES INWESTORA : 02-777 WARSZAWA ul. KULCZYŃSKIEGO 14
WYKONAWCA ROBÓT :
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MIECZYŚLAW PRYSZANOW rzeczoznawca kosztorysowy SKB nr. upr.174/04; upr. bud. St-
782/72
DATA OPRACOWANIA :lutego 2023r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Zakres prac budowlanych :

Remont kl . schodowej I i II ul. Grzegorzewskiej 2 od poziomu piwnic do Xp tym:

- przemalowanie ścin i sufitów od poziomu piwnic do Xp
- okładzina ścian płytkami gres na klatce schodowej na wys. 150c, od piwnicy do półpiętra
- okładzina ścian płytkami gres na pełną wysokość we wnęce windowej w poziomie parteru
- od I p do Xp wymiana płytek PCV na płytki gres
- okładzina posadzki i schodów od poziomu piwnic do półpiętra
- przemalowanie balustray schodowej
- uporządkowanie instalacji elektrycznej

ZARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- strona tytułowa
- tabela elementów scalonych
- kosztorys uproszczony
- przedmiar robót

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.....lutego 2023r

Data zatwierdzenia

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH^A

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 360	Klatka schodowa I	0,00
1.1	1 - 50	Partery do półpiętra + poziom piwnic	0,00
1.1.1	1 - 23	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
1.1.2	24 - 44	Posadzki i okładziny ścian	0,00
1.1.3	45 - 49	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
1.1.4	50 - 50	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
1.2	51 - 86	Klatka I piętro I	0,00
1.2.1	51 - 68	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
1.2.2	69 - 82	Posadzki i okładziny ścian	0,00
1.2.3	83 - 85	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
1.2.4	86 - 86	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
1.3	87 - 108	Klatka I piętro II - na posadzkach ułożony gres - tylko malowanie	0,00
1.3.1	87 - 104	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
1.3.2	105 - 107	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
1.3.3	108 - 108	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
1.4	109 - 144	Klatka I piętro III	0,00
1.4.1	109 - 126	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
1.4.2	127 - 140	Posadzki i okładziny ścian	0,00
1.4.3	141 - 143	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
1.4.4	144 - 144	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
1.5	145 - 180	Klatka I piętro IV	0,00
1.5.1	145 - 162	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
1.5.2	163 - 176	Posadzki i okładziny ścian	0,00
1.5.3	177 - 179	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
1.5.4	180 - 180	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
1.6	181 - 216	Klatka I piętro V	0,00
1.6.1	181 - 198	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
1.6.2	199 - 212	Posadzki i okładziny ścian	0,00
1.6.3	213 - 215	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
1.6.4	216 - 216	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
1.7	217 - 252	Klatka I piętro VI	0,00
1.7.1	217 - 234	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
1.7.2	235 - 248	Posadzki i okładziny ścian	0,00
1.7.3	249 - 251	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
1.7.4	252 - 252	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
1.8	253 - 288	Klatka I piętro VII	0,00
1.8.1	253 - 270	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
1.8.2	271 - 284	Posadzki i okładziny ścian	0,00
1.8.3	285 - 287	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
1.8.4	288 - 288	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
1.9	289 - 324	Klatka I piętro VIII	0,00
1.9.1	289 - 306	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
1.9.2	307 - 320	Posadzki i okładziny ścian	0,00
1.9.3	321 - 323	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
1.9.4	324 - 324	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
1.10	325 - 360	Klatka I piętro IX	0,00
1.10.1	325 - 342	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
1.10.2	343 - 356	Posadzki i okładziny ścian	0,00
1.10.3	357 - 359	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
1.10.4	360 - 360	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
2	361 - 705	Klatka schodowa II	0,00
2.1	361 - 411	Partery do półpiętra + poziom piwnic	0,00
2.1.1	361 - 384	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
2.1.2	385 - 405	Posadzki i okładziny ścian	0,00
2.1.3	406 - 410	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
2.1.4	411 - 411	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
2.2	412 - 447	Klatka II piętro I	0,00
2.2.1	412 - 429	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
2.2.2	430 - 443	Posadzki i okładziny ścian	0,00
2.2.3	444 - 446	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
2.2.4	447 - 447	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
2.3	448 - 473	Klatka II piętro II - na posadzkach gres tylko malowanie	0,00
2.3.1	448 - 469	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
2.3.2	470 - 472	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
2.3.3	473 - 473	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
2.4	474 - 509	Klatka II piętro III	0,00

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH[^]

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
2.4.1	474 - 491	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
2.4.2	492 - 505	Posadzki i okładziny ścian	0,00
2.4.3	506 - 508	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
2.4.4	509 - 509	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
2.5	510 - 545	Klatka II piętro IV	0,00
2.5.1	510 - 527	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
2.5.2	528 - 541	Posadzki i okładziny ścian	0,00
2.5.3	542 - 544	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
2.5.4	545 - 545	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
2.6	546 - 581	Klatka II piętro V	0,00
2.6.1	546 - 563	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
2.6.2	564 - 577	Posadzki i okładziny ścian	0,00
2.6.3	578 - 580	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
2.6.4	581 - 581	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
2.7	582 - 617	Klatka II piętro VI	0,00
2.7.1	582 - 599	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
2.7.2	600 - 613	Posadzki i okładziny ścian	0,00
2.7.3	614 - 616	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
2.7.4	617 - 617	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
2.8	618 - 653	Klatka II piętro VII	0,00
2.8.1	618 - 635	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
2.8.2	636 - 649	Posadzki i okładziny ścian	0,00
2.8.3	650 - 652	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
2.8.4	653 - 653	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
2.9	654 - 679	Klatka II piętro VIII - na posadzkach gres - tylko malowanie	0,00
2.9.1	654 - 675	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
2.9.2	676 - 678	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
2.9.3	679 - 679	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
2.10	680 - 705	Klatka II piętro IX - na posadzkach gres - tylko malowanie	0,00
2.10.1	680 - 701	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
2.10.2	702 - 704	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
2.10.3	705 - 705	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
3	706 - 741	Piętro X - łącznik kl. 1 i 2	0,00
3.1	706 - 727	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
3.2	728 - 737	Posadzki i okładziny ścian	0,00
3.3	738 - 740	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
3.4	741 - 741	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
4	742 - 766	Remont klatka schodowa 1 od półpiętra do Xp	0,00
4.1	742 - 760	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
4.2	761 - 765	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
4.3	766 - 766	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
5	767 - 791	Remont klatka schodowa 2 od półpiętra do Xp	0,00
5.1	767 - 785	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
5.2	786 - 790	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
5.3	791 - 791	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
		RAZEM	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Klatka schodowa I				
1.1		Partery do półpiętra + poziom piwnic				
1.1.1		Roboty tynkarsko malarskie				
1 d.1. 1.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy, tablicy informacyjnej i półki pod tablicą w wiatrołapie	szt	7,00	0,00	0,00
2 d.1. 1.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	44,30	0,00	0,00
3 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	73,03	0,00	0,00
4 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	9,91	0,00	0,00
5 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-wierzchni	m ²	45,43	0,00	0,00
6 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	162,14	0,00	0,00
7 d.1. 1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²	66,06	0,00	0,00
8 d.1. 1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²	151,42	0,00	0,00
9 d.1. 1.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufity	m ²	66,06	0,00	0,00
10 d.1. 1.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	112,73	0,00	0,00
11 d.1. 1.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	67,20	0,00	0,00
12 d.1. 1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	66,06	0,00	0,00
13 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	52,01	0,00	0,00
14 d.1. 1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	60,72	0,00	0,00
15 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów	m	5,20	0,00	0,00
16 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów	m	11,78	0,00	0,00
17 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	12,16	0,00	0,00
18 d.1. 1.1	KNR-W 2-02 1036-09	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej	m ²	1,74	0,00	0,00
19 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupki balustrady	m	10,40	0,00	0,00
20 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	19,80	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo- wych pełnych	m ²	12,77	0,00	0,00
22 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w po- ziomie piwnic	m	40,00	0,00	0,00
23 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji de- szczowej	m	9,70	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
1.1. 2		Posadzki i okładziny ścian				
24 d.1. 1.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrówna- nia płaszczyzn	m ²	3,75	0,00	0,00
25 d.1. 1.2	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami ka- mionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle- jowej o grub.warstwy 5 mm -	m ²	38,69	0,00	0,00
26 d.1. 1.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń	m ²	4,00	0,00	0,00
27 d.1. 1.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa	m ²	4,00	0,00	0,00
28 d.1. 1.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowa- nym podłożu , zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy	m ²	4,00	0,00	0,00
29 d.1. 1.2	kalk. własna	Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów	szt	16,00	0,00	0,00
30 d.1. 1.2	KNNR-W 3 0808-01 analogia	Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie po- wierzchni przed ułożeniem płytek gres	m ²	11,37	0,00	0,00
31 d.1. 1.2	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie po- wierzchni	m ²	61,66	0,00	0,00
32 d.1. 1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²	56,46	0,00	0,00
33 d.1. 1.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnie- niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²	45,09	0,00	0,00
34 d.1. 1.2	KNR AT-41 0502-02 +kal. własna	2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadająca połysk posadzce , o działaniu antypoślizgowym, odpor- na na zarysowania i zanieczyszczenia Krotność = 2	m ²	16,57	0,00	0,00
35 d.1. 1.2	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zapra- wie klejowej	m ²	11,37	0,00	0,00
36 d.1. 1.2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły	m	22,90	0,00	0,00
37 d.1. 1.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	22,90	0,00	0,00
38 d.1. 1.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
39 d.1. 1.2	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	Demontaż i ponowny montaż blachy progowej przy win- dzie	szt.	1,00	0,00	0,00
40 d.1. 1.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy- sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne za- wieszenie drzwi	szt	2,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
41 d.1. 1.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	10,00	0,00	0,00
42 d.1. 1.2	KNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych	szt.	10,00	0,00	0,00
43 d.1. 1.2	kalk. własna	Ukrycie instalacji dzwonekowej pod tynkiem - wykucie bruzdy, przełożenie instalacji dzwonekowej, zaprawienie bruzd	kpl	10,00	0,00	0,00
44 d.1. 1.2	kalk. własna	Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentualną wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie poluzowanych korytek itp	całość	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Posadzki i okładziny ścian						0,00
1.1. 3		Mycie i sprzątanie końcowe				
45 d.1. 1.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	44,30	0,00	0,00
46 d.1. 1.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątań zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	1 294,86	0,00	0,00
47 d.1. 1.3	KNR 4-01 1215-09	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątań zasadniczego Krotność = 0,1	szt.	462,00	0,00	0,00
48 d.1. 1.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	61,66	0,00	0,00
49 d.1. 1.3	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	22,00	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00
1.1. 4		Wywóz i utylizacja odpadów				
50 d.1. 1.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	kontener	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						0,00
Razem dział: Partery do półpiętra + poziom piwnic						0,00
1.2		Klatka I piętro I				
1.2. 1		Roboty tynkarsko malarskie				
51 d.1. 2.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	14,40	0,00	0,00
52 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	25,18	0,00	0,00
53 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	3,78	0,00	0,00
54 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po- wierzchni	m ²	21,42	0,00	0,00
55 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	71,37	0,00	0,00
56 d.1. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²	25,18	0,00	0,00
57 d.1. 2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²	71,39	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
58 d.1. 2.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	25,18	0,00	0,00
59 d.1. 2.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	71,39	0,00	0,00
60 d.1. 2.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	45,50	0,00	0,00
61 d.1. 2.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	25,18	0,00	0,00
62 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	33,48	0,00	0,00
63 d.1. 2.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	37,91	0,00	0,00
64 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	2,17	0,00	0,00
65 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m	30,00	0,00	0,00
66 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	3,60	0,00	0,00
67 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²	6,89	0,00	0,00
68 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m	5,20	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
1.2. 2	Posadzki i okładziny ścian					
69 d.1. 2.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn	m ²	3,75	0,00	0,00
70 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń	m ²	2,00	0,00	0,00
71 d.1. 2.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa	m ²	2,00	0,00	0,00
72 d.1. 2.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowanym podłożu, zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m ³ zaprawy	m ²	2,00	0,00	0,00
73 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²	25,18	0,00	0,00
74 d.1. 2.2	NNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usunięcie reszek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²	25,18	0,00	0,00
75 d.1. 2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²	25,18	0,00	0,00
76 d.1. 2.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²	25,18	0,00	0,00
77 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły	m	22,32	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
78 d.1. 2.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	22,32	0,00	0,00
79 d.1. 2.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
80 d.1. 2.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt	2,00	0,00	0,00
81 d.1. 2.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	4,00	0,00	0,00
82 d.1. 2.2	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetleniowych	szt.	4,00	0,00	0,00
Razem dział: Posadzki i okładziny ścian						0,00
1.2. 3		Mycie i sprzątanie końcowe				
83 d.1. 2.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	14,40	0,00	0,00
84 d.1. 2.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrącania zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	251,80	0,00	0,00
85 d.1. 2.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	25,18	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00
1.2. 4		Wywóz i utylizacja odpadów				
86 d.1. 2.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budowlane	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						0,00
Razem dział: Klatka I piętro I						0,00
1.3		Klatka I piętro II - na posadzkach ułożony gres - tylko malowanie				
1.3. 1		Roboty tynkarsko malarskie				
87 d.1. 3.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	14,40	0,00	0,00
88 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	29,53	0,00	0,00
89 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	4,43	0,00	0,00
90 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m ²	23,06	0,00	0,00
91 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	78,89	0,00	0,00
92 d.1. 3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufitu	m ²	29,53	0,00	0,00
93 d.1. 3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²	76,85	0,00	0,00
94 d.1. 3.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	29,53	0,00	0,00
95 d.1. 3.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	76,85	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
96 d.1. 3.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	45,50	0,00	0,00
97 d.1. 3.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	29,53	0,00	0,00
98 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	36,63	0,00	0,00
99 d.1. 3.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	40,22	0,00	0,00
100 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	2,17	0,00	0,00
101 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m	30,00	0,00	0,00
102 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	3,60	0,00	0,00
103 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²	6,89	0,00	0,00
104 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m	5,20	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
1.3. 2	Mycie i sprzątanie końcowe					
105 d.1. 3.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	14,40	0,00	0,00
106 d.1. 3.2	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 5 dni i 10% szrątań zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	147,65	0,00	0,00
107 d.1. 3.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	29,53	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00
1.3. 3	Wywóz i utylizacja odpadów					
108 d.1. 3.3	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budowlane	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						0,00
Razem dział: Klatka I piętro II - na posadzkach ułożony gres - tylko malowanie						0,00
1.4. 1	Klatka I piętro III					
1.4. 1	Roboty tynkarsko malarskie					
109 d.1. 4.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	14,40	0,00	0,00
110 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	29,59	0,00	0,00
111 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	4,44	0,00	0,00
112 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m ²	23,10	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
113 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	79,05	0,00	0,00
114 d.1. 4.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²	29,59	0,00	0,00
115 d.1. 4.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²	77,00	0,00	0,00
116 d.1. 4.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufity	m ²	29,59	0,00	0,00
117 d.1. 4.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	77,00	0,00	0,00
118 d.1. 4.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	45,50	0,00	0,00
119 d.1. 4.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	29,59	0,00	0,00
120 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	36,72	0,00	0,00
121 d.1. 4.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	40,28	0,00	0,00
122 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	2,17	0,00	0,00
123 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m	30,00	0,00	0,00
124 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	3,60	0,00	0,00
125 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²	6,89	0,00	0,00
126 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m	5,20	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
1.4. 2	Posadzki i okładziny ścian					
127 d.1. 4.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn	m ²	3,75	0,00	0,00
128 d.1. 4.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpadzeń	m ²	2,00	0,00	0,00
129 d.1. 4.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa	m ²	2,00	0,00	0,00
130 d.1. 4.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowanym podłożu , zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy	m ²	2,00	0,00	0,00
131 d.1. 4.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²	29,59	0,00	0,00
132 d.1. 4.2	NNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usunięcie reszek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²	29,59	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
133 d.1. 4.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu pod ułożenie płytek gres	m ²	29,59	0,00	0,00
134 d.1. 4.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²	29,59	0,00	0,00
135 d.1. 4.2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły	m	24,48	0,00	0,00
136 d.1. 4.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	24,48	0,00	0,00
137 d.1. 4.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
138 d.1. 4.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt	2,00	0,00	0,00
139 d.1. 4.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	4,00	0,00	0,00
140 d.1. 4.2	KNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych	szt.	4,00	0,00	0,00
Razem dział: Posadzki i okładziny ścian						0,00
1.4. 3		Mycie i sprzątanie końcowe				
141 d.1. 4.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	14,40	0,00	0,00
142 d.1. 4.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% sprzątania zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	295,90	0,00	0,00
143 d.1. 4.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	29,59	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00
1.4. 4		Wywóz i utylizacja odpadów				
144 d.1. 4.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budowlane	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						0,00
Razem dział: Klatka I piętro III						0,00
1.5		Klatka I piętro IV				
1.5. 1		Roboty tynkarsko malarskie				
145 d.1. 5.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	14,40	0,00	0,00
146 d.1. 5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	25,16	0,00	0,00
147 d.1. 5.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	3,77	0,00	0,00
148 d.1. 5.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m ²	20,03	0,00	0,00
149 d.1. 5.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	68,12	0,00	0,00
150 d.1. 5.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu- sufity	m ²	25,16	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
151 d.1. 5.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany	m ²	66,76	0,00	0,00
152 d.1. 5.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi- tach	m ²	25,16	0,00	0,00
153 d.1. 5.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle- wanych	m ²	66,76	0,00	0,00
154 d.1. 5.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	45,50	0,00	0,00
155 d.1. 5.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	25,16	0,00	0,00
156 d.1. 5.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	30,81	0,00	0,00
157 d.1. 5.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	35,95	0,00	0,00
158 d.1. 5.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	2,17	0,00	0,00
159 d.1. 5.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m	30,00	0,00	0,00
160 d.1. 5.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa- nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	3,60	0,00	0,00
161 d.1. 5.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo- wych pełnych	m ²	6,89	0,00	0,00
162 d.1. 5.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji de- szczowej	m	5,20	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
1.5. 2	Posadzki i okładziny ścian					
163 d.1. 5.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrówna- nia płaszczyzn	m ²	3,75	0,00	0,00
164 d.1. 5.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpa- rzeń	m ²	2,00	0,00	0,00
165 d.1. 5.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa	m ²	2,00	0,00	0,00
166 d.1. 5.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowa- nym podłożu , zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m ³ zaprawy	m ²	2,00	0,00	0,00
167 d.1. 5.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²	25,16	0,00	0,00
168 d.1. 5.2	KNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usu- nięcie resztek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²	25,16	0,00	0,00
169 d.1. 5.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres	m ²	25,16	0,00	0,00
170 d.1. 5.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnie- niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²	25,16	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
171 d.1. 5.2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły	m	20,54	0,00	0,00
172 d.1. 5.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	20,54	0,00	0,00
173 d.1. 5.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
174 d.1. 5.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt	2,00	0,00	0,00
175 d.1. 5.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	4,00	0,00	0,00
176 d.1. 5.2	KNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych	szt.	4,00	0,00	0,00
Razem dział: Posadzki i okładziny ścian						0,00
1.5. 3	Mycie i sprzątanie końcowe					
177 d.1. 5.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	14,40	0,00	0,00
178 d.1. 5.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	251,60	0,00	0,00
179 d.1. 5.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	25,16	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00
1.5. 4	Wywóz i utylizacja odpadów					
180 d.1. 5.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budowlane	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						0,00
Razem dział: Klatka I piętro IV						0,00
1.6	Klatka I piętro V					
1.6. 1	Roboty tynkarsko malarskie					
181 d.1. 6.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	14,40	0,00	0,00
182 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	25,57	0,00	0,00
183 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	3,84	0,00	0,00
184 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m ²	20,31	0,00	0,00
185 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	69,11	0,00	0,00
186 d.1. 6.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²	25,57	0,00	0,00
187 d.1. 6.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²	67,69	0,00	0,00
188 d.1. 6.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	25,57	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
189 d.1. 6.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	67,69	0,00	0,00
190 d.1. 6.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	45,50	0,00	0,00
191 d.1. 6.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	25,57	0,00	0,00
192 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	31,35	0,00	0,00
193 d.1. 6.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	36,34	0,00	0,00
194 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	2,17	0,00	0,00
195 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m	30,00	0,00	0,00
196 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	3,60	0,00	0,00
197 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²	6,89	0,00	0,00
198 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m	5,20	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
1.6. 2		Posadzki i okładziny ścian				
199 d.1. 6.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn	m ²	3,75	0,00	0,00
200 d.1. 6.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparów	m ²	2,00	0,00	0,00
201 d.1. 6.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa	m ²	2,00	0,00	0,00
202 d.1. 6.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowanym podłożu, zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m ³ zaprawy	m ²	2,00	0,00	0,00
203 d.1. 6.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²	25,57	0,00	0,00
204 d.1. 6.2	NNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usunięcie reszek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²	25,57	0,00	0,00
205 d.1. 6.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²	25,57	0,00	0,00
206 d.1. 6.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²	25,57	0,00	0,00
207 d.1. 6.2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły	m	20,90	0,00	0,00
208 d.1. 6.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	20,90	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
209 d.1. 6.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadзки z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
210 d.1. 6.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadзки) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt	2,00	0,00	0,00
211 d.1. 6.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	4,00	0,00	0,00
212 d.1. 6.2	KNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetleniowych	szt.	4,00	0,00	0,00
Razem dział: Posadzki i okładziny ścian						0,00
1.6. 3		Mycie i sprzątanie końcowe				
213 d.1. 6.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	14,40	0,00	0,00
214 d.1. 6.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	255,70	0,00	0,00
215 d.1. 6.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	25,57	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00
1.6. 4		Wywóz i utylizacja odpadów				
216 d.1. 6.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budowlane	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						0,00
Razem dział: Klatka I piętro V						0,00
1.7. 1		Klatka I piętro VI				
1.7. 1		Roboty tynkarsko malarskie				
217 d.1. 7.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	14,40	0,00	0,00
218 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	29,59	0,00	0,00
219 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	4,44	0,00	0,00
220 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m ²	23,10	0,00	0,00
221 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	79,05	0,00	0,00
222 d.1. 7.1	NNRNBK 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²	29,59	0,00	0,00
223 d.1. 7.1	NNRNBK 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²	77,00	0,00	0,00
224 d.1. 7.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	29,59	0,00	0,00
225 d.1. 7.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	77,00	0,00	0,00
226 d.1. 7.1	NNRNBK 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	45,50	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
227 d.1. 7.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	29,59	0,00	0,00
228 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	36,72	0,00	0,00
229 d.1. 7.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	40,28	0,00	0,00
230 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	2,17	0,00	0,00
231 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m	30,00	0,00	0,00
232 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne i ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	3,60	0,00	0,00
233 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²	6,89	0,00	0,00
234 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m	5,20	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
1.7. 2	Posadzki i okładziny ścian					
235 d.1. 7.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn	m ²	3,75	0,00	0,00
236 d.1. 7.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpadzeń	m ²	2,00	0,00	0,00
237 d.1. 7.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementową	m ²	2,00	0,00	0,00
238 d.1. 7.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzek cementowych na przygotowanym podłożu, zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m ³ zaprawy	m ²	2,00	0,00	0,00
239 d.1. 7.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych PCV	m ²	29,59	0,00	0,00
240 d.1. 7.2	KNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usunięcie resztek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²	29,59	0,00	0,00
241 d.1. 7.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²	29,59	0,00	0,00
242 d.1. 7.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²	29,59	0,00	0,00
243 d.1. 7.2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły	m	24,48	0,00	0,00
244 d.1. 7.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	24,48	0,00	0,00
245 d.1. 7.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
246 d.1. 7.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt	2,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
247 d.1. 7.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	4,00	0,00	0,00
248 d.1. 7.2	KNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych	szt.	4,00	0,00	0,00
Razem dział: Posadzki i okładziny ścian						0,00
1.7. 3		Mycie i sprzątanie końcowe				
249 d.1. 7.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	14,40	0,00	0,00
250 d.1. 7.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrącenia zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	295,90	0,00	0,00
251 d.1. 7.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	29,59	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00
1.7. 4		Wywóz i utylizacja odpadów				
252 d.1. 7.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budowlane	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						0,00
Razem dział: Klatka I piętro VI						0,00
1.8		Klatka I piętro VII				
1.8. 1		Roboty tynkarsko malarskie				
253 d.1. 8.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	14,40	0,00	0,00
254 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	25,47	0,00	0,00
255 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	3,82	0,00	0,00
256 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m ²	20,25	0,00	0,00
257 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	68,89	0,00	0,00
258 d.1. 8.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²	25,47	0,00	0,00
259 d.1. 8.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²	67,49	0,00	0,00
260 d.1. 8.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	25,47	0,00	0,00
261 d.1. 8.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	67,49	0,00	0,00
262 d.1. 8.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	45,50	0,00	0,00
263 d.1. 8.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	25,47	0,00	0,00
264 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	31,23	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
265 d.1. 8.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	36,26	0,00	0,00
266 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	2,17	0,00	0,00
267 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m	30,00	0,00	0,00
268 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	3,60	0,00	0,00
269 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²	6,89	0,00	0,00
270 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m	5,20	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
1.8. 2	Posadzki i okładziny ścian					
271 d.1. 8.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn	m ²	3,75	0,00	0,00
272 d.1. 8.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpadzeń	m ²	2,00	0,00	0,00
273 d.1. 8.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementową	m ²	2,00	0,00	0,00
274 d.1. 8.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzek cementowych na przygotowanym podłożu, zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m ³ zaprawy	m ²	2,00	0,00	0,00
275 d.1. 8.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych PCV	m ²	25,47	0,00	0,00
276 d.1. 8.2	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usunięcie resztek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²	25,47	0,00	0,00
277 d.1. 8.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²	25,47	0,00	0,00
278 d.1. 8.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzek istniejącej	m ²	25,47	0,00	0,00
279 d.1. 8.2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły	m	20,82	0,00	0,00
280 d.1. 8.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokołiki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	20,82	0,00	0,00
281 d.1. 8.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzek z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
282 d.1. 8.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzek) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt	2,00	0,00	0,00
283 d.1. 8.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	4,00	0,00	0,00
284 d.1. 8.2	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych	szt.	4,00	0,00	0,00
Razem dział: Posadzki i okładziny ścian						0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.8. 3		Mycie i sprzątanie końcowe				
285 d.1. 8.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	14,40	0,00	0,00
286 d.1. 8.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy po- sadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrącenia zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	254,70	0,00	0,00
287 d.1. 8.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	25,47	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00
1.8. 4		Wywóz i utylizacja odpadów				
288 d.1. 8.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budo- wlane	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						0,00
Razem dział: Klatka I piętro VII						0,00
1.9		Klatka I piętro VIII				
1.9. 1		Roboty tynkarsko malarskie				
289 d.1. 9.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	14,40	0,00	0,00
290 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	25,81	0,00	0,00
291 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	3,87	0,00	0,00
292 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po- wierzchni	m ²	20,48	0,00	0,00
293 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	69,73	0,00	0,00
294 d.1. 9.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²	25,81	0,00	0,00
295 d.1. 9.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²	68,27	0,00	0,00
296 d.1. 9.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi- tach	m ²	25,81	0,00	0,00
297 d.1. 9.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle- wanych	m ²	68,27	0,00	0,00
298 d.1. 9.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	45,50	0,00	0,00
299 d.1. 9.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	25,81	0,00	0,00
300 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	31,68	0,00	0,00
301 d.1. 9.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	36,59	0,00	0,00
302 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	2,17	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
303 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m	30,00	0,00	0,00
304 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	3,60	0,00	0,00
305 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²	6,89	0,00	0,00
306 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m	5,20	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
1.9. 2	Posadzki i okładziny ścian					
307 d.1. 9.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn	m ²	3,75	0,00	0,00
308 d.1. 9.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpadzeń	m ²	2,00	0,00	0,00
309 d.1. 9.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementową	m ²	2,00	0,00	0,00
310 d.1. 9.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowanym podłożu, zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy	m ²	2,00	0,00	0,00
311 d.1. 9.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²	25,81	0,00	0,00
312 d.1. 9.2	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usunięcie resztek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²	25,81	0,00	0,00
313 d.1. 9.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²	25,81	0,00	0,00
314 d.1. 9.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²	25,81	0,00	0,00
315 d.1. 9.2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły	m	21,12	0,00	0,00
316 d.1. 9.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	21,12	0,00	0,00
317 d.1. 9.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
318 d.1. 9.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt	2,00	0,00	0,00
319 d.1. 9.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	4,00	0,00	0,00
320 d.1. 9.2	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych	szt.	4,00	0,00	0,00
Razem dział: Posadzki i okładziny ścian						0,00
1.9. 3	Mycie i sprzątanie końcowe					
321 d.1. 9.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	14,40	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
322 d.1. 9.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy po- sadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	258,10	0,00	0,00
323 d.1. 9.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	25,81	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00
1.9. 4	Wywóz i utylizacja odpadów					
324 d.1. 9.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budo- wlane	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						0,00
Razem dział: Klatka I piętro VIII						0,00
1.10	Klatka I piętro IX					
1. 10.1	Roboty tynkarsko malarskie					
325 d.1. 10.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	14,40	0,00	0,00
326 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	34,07	0,00	0,00
327 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	5,11	0,00	0,00
328 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po- wierzchni	m ²	26,20	0,00	0,00
329 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	90,11	0,00	0,00
330 d.1. 10.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²	34,07	0,00	0,00
331 d.1. 10.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²	87,35	0,00	0,00
332 d.1. 10.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi- tach	m ²	34,07	0,00	0,00
333 d.1. 10.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle- wanych	m ²	87,35	0,00	0,00
334 d.1. 10.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	45,50	0,00	0,00
335 d.1. 10.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	34,07	0,00	0,00
336 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	42,69	0,00	0,00
337 d.1. 10.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	44,66	0,00	0,00
338 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	2,17	0,00	0,00
339 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m	30,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
340 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa- nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	5,40	0,00	0,00
341 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo- wych pełnych	m ²	6,89	0,00	0,00
342 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji de- szczowej	m	5,20	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
1. 10.2		Posadzki i okładziny ścian				
343 d.1. 10.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrówna- nia płaszczyzn	m ²	3,75	0,00	0,00
344 d.1. 10.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpa- rzeń	m ²	2,00	0,00	0,00
345 d.1. 10.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa	m ²	2,00	0,00	0,00
346 d.1. 10.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowa- nym podłożu , zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy	m ²	2,00	0,00	0,00
347 d.1. 10.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²	34,07	0,00	0,00
348 d.1. 10.2	KNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usu- nięcie resztek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²	34,07	0,00	0,00
349 d.1. 10.2	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²	34,07	0,00	0,00
350 d.1. 10.2	NNRNB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnie- niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²	34,07	0,00	0,00
351 d.1. 10.2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły	m	28,46	0,00	0,00
352 d.1. 10.2	NNRNB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	28,46	0,00	0,00
353 d.1. 10.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
354 d.1. 10.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy- sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne za- wieszenie drzwi	szt	2,00	0,00	0,00
355 d.1. 10.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	4,00	0,00	0,00
356 d.1. 10.2	KNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetlenio- wych	szt.	4,00	0,00	0,00
Razem dział: Posadzki i okładziny ścian						0,00
1. 10.3		Mycie i sprzątanie końcowe				
357 d.1. 10.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	14,40	0,00	0,00
358 d.1. 10.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy po- sadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% sprzątania zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	340,70	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
359 d.1. 10.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	34,07	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00
1. 10.4		Wywóz i utylizacja odpadów				
360 d.1. 10.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budo- wlane	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						0,00
Razem dział: Klatka I piętro IX						0,00
Razem dział: Klatka schodowa I						0,00
2		Klatka schodowa II				
2.1		Partery do półpiętra + poziom piwnic				
2.1. 1		Roboty tynkarsko malarskie				
361 d.2. 1.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy , tabli- cy informacyjnej i półki pd tablicą w wiatrołapie	szt	7,00	0,00	0,00
362 d.2. 1.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	42,50	0,00	0,00
363 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	80,23	0,00	0,00
364 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	10,99	0,00	0,00
365 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po- wierzchni	m ²	53,27	0,00	0,00
366 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	186,58	0,00	0,00
367 d.2. 1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²	73,27	0,00	0,00
368 d.2. 1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²	177,57	0,00	0,00
369 d.2. 1.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi- tach	m ²	73,27	0,00	0,00
370 d.2. 1.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle- wanych	m ²	138,70	0,00	0,00
371 d.2. 1.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	77,20	0,00	0,00
372 d.2. 1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	73,27	0,00	0,00
373 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	67,40	0,00	0,00
374 d.2. 1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	71,30	0,00	0,00
375 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów	m	5,20	0,00	0,00
376 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów	m	22,05	0,00	0,00
377 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	12,16	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
378 d.2. 1.1	KNR-W 2-02 1036-09	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej	m ²	1,74	0,00	0,00
379 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupek balustrady	m	10,40	0,00	0,00
380 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa- nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	11,20	0,00	0,00
381 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo- wych pełnych	m ²	7,94	0,00	0,00
382 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w po- ziomie piwnic	m	45,00	0,00	0,00
383 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji de- szczowej	m	9,70	0,00	0,00
384 d.2. 1.1	KNNR 3 0702- 05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - poziom piwnic	m ²	1,60	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
2.1. 2	Posadzki i okładziny ścian					
385 d.2. 1.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrówna- nia płaszczyzn	m ²	3,75	0,00	0,00
386 d.2. 1.2	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m ² płytkami ka- mionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle- jowej o grub.warstwy 5 mm -	m ²	38,87	0,00	0,00
387 d.2. 1.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń	m ²	4,00	0,00	0,00
388 d.2. 1.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa	m ²	4,00	0,00	0,00
389 d.2. 1.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowa- nym podłożu , zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m ³ zaprawy	m ²	4,00	0,00	0,00
390 d.2. 1.2	kalk. własna	Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów	szt	16,00	0,00	0,00
391 d.2. 1.2	KNNR-W 3 0808-01 analogia	Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie po- wierzchni przed ułożeniem płytek gres	m ²	11,37	0,00	0,00
392 d.2. 1.2	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie po- wierzchni	m ²	68,86	0,00	0,00
393 d.2. 1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²	59,19	0,00	0,00
394 d.2. 1.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnie- niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²	45,09	0,00	0,00
395 d.2. 1.2	KNR AT-41 0502-02 +kal. własna	2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadająca połysk posadzce , o działaniu antypoślizgowym, odpor- na na zarysowania i zanieczyszczenia Krotność = 2	m ²	21,04	0,00	0,00
396 d.2. 1.2	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zapra- wie klejowej	m ²	11,37	0,00	0,00
397 d.2. 1.2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły	m	25,71	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
398 d.2. 1.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	25,71	0,00	0,00
399 d.2. 1.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
400 d.2. 1.2	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	Demontaż i ponowny montaż blachy progowej przy win- dzie	szt.	1,00	0,00	0,00
401 d.2. 1.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy- sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne za- wieszenie drzwi	szt	2,00	0,00	0,00
402 d.2. 1.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	10,00	0,00	0,00
403 d.2. 1.2	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetlenio- wych	szt.	10,00	0,00	0,00
404 d.2. 1.2	kalk. własna	Ukrycie instalacji dzwonekowej pod tynkiem - wykucie bruzdy, przełożenie instalacji dzwonekowej, zaprawienie bruzd	kpl	10,00	0,00	0,00
405 d.2. 1.2	kalk. własna	Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instala- cyjnych w korytkach systemowych z ewentualna wy- mianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyj- nych, mocowanie poluzowanych korytek itp	całość	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Posadzki i okładziny ścian						0,00
2.1. 3		Mycie i sprzątanie końcowe				
406 d.2. 1.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	42,50	0,00	0,00
407 d.2. 1.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy po- sadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	1 446,06	0,00	0,00
408 d.2. 1.3	KNR 4-01 1215-09	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1	szt.	462,00	0,00	0,00
409 d.2. 1.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	68,86	0,00	0,00
410 d.2. 1.3	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	22,00	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00
2.1. 4		Wywóz i utylizacja odpadów				
411 d.2. 1.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	kontener	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						0,00
Razem dział: Partery do półpiętra + poziom piwnic						0,00
2.2		Klatka II piętro I				
2.2. 1		Roboty tynkarsko malarskie				
412 d.2. 2.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	16,00	0,00	0,00
413 d.2. 2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	34,77	0,00	0,00
414 d.2. 2.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	5,22	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
415 d.2. 2.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 % powierzchni	m ²	27,76	0,00	0,00
416 d.2. 2.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	94,34	0,00	0,00
417 d.2. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²	34,77	0,00	0,00
418 d.2. 2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²	92,55	0,00	0,00
419 d.2. 2.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	34,77	0,00	0,00
420 d.2. 2.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	92,55	0,00	0,00
421 d.2. 2.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	50,30	0,00	0,00
422 d.2. 2.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	34,77	0,00	0,00
423 d.2. 2.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	45,69	0,00	0,00
424 d.2. 2.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	46,86	0,00	0,00
425 d.2. 2.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	2,17	0,00	0,00
426 d.2. 2.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m	30,00	0,00	0,00
427 d.2. 2.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	5,40	0,00	0,00
428 d.2. 2.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²	6,89	0,00	0,00
429 d.2. 2.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m	5,20	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
2.2. 2	Posadzki i okładziny ścian					
430 d.2. 2.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn	m ²	3,75	0,00	0,00
431 d.2. 2.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpadzeń	m ²	2,00	0,00	0,00
432 d.2. 2.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementową	m ²	2,00	0,00	0,00
433 d.2. 2.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowanym podłożu , zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszcy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m ³ zaprawy	m ²	2,00	0,00	0,00
434 d.2. 2.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²	34,77	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
435 d.2. 2.2	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usunięcie reszek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²	34,77	0,00	0,00
436 d.2. 2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²	34,77	0,00	0,00
437 d.2. 2.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²	34,77	0,00	0,00
438 d.2. 2.2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły	m	30,46	0,00	0,00
439 d.2. 2.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	30,46	0,00	0,00
440 d.2. 2.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
441 d.2. 2.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt	2,00	0,00	0,00
442 d.2. 2.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	4,00	0,00	0,00
443 d.2. 2.2	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych	szt.	4,00	0,00	0,00
Razem dział: Posadzki i okładziny ścian						0,00
2.2. 3	Mycie i sprzątanie końcowe					
444 d.2. 2.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	16,00	0,00	0,00
445 d.2. 2.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	347,70	0,00	0,00
446 d.2. 2.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	34,77	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00
2.2. 4	Wywóz i utylizacja odpadów					
447 d.2. 2.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budowlane	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						0,00
Razem dział: Klatka II piętro I						0,00
2.3	Klatka II piętro II - na posadzkach gres tylko malowanie					
2.3. 1	Roboty tynkarsko malarskie					
448 d.2. 3.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	16,00	0,00	0,00
449 d.2. 3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	34,07	0,00	0,00
450 d.2. 3.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	5,11	0,00	0,00
451 d.2. 3.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m ²	26,20	0,00	0,00
452 d.2. 3.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	90,11	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
453 d.2. 3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²	34,07	0,00	0,00
454 d.2. 3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²	87,35	0,00	0,00
455 d.2. 3.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi- tach	m ²	34,07	0,00	0,00
456 d.2. 3.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle- wanych	m ²	87,35	0,00	0,00
457 d.2. 3.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	50,30	0,00	0,00
458 d.2. 3.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	34,07	0,00	0,00
459 d.2. 3.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	42,69	0,00	0,00
460 d.2. 3.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	44,66	0,00	0,00
461 d.2. 3.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	2,17	0,00	0,00
462 d.2. 3.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m	30,00	0,00	0,00
463 d.2. 3.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa- nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	5,40	0,00	0,00
464 d.2. 3.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo- wych pełnych	m ²	6,89	0,00	0,00
465 d.2. 3.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji de- szczowej	m	5,20	0,00	0,00
466 d.2. 3.1	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrówna- nia płaszczyzn	m ²	3,75	0,00	0,00
467 d.2. 3.1	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy- sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne za- wieszenie drzwi	szt	2,00	0,00	0,00
468 d.2. 3.1	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	4,00	0,00	0,00
469 d.2. 3.1	KNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwinkowych lub oświetlenio- wych	szt.	4,00	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
2.3. 2	Mycie i sprzątanie końcowe					
470 d.2. 3.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	16,00	0,00	0,00
471 d.2. 3.2	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy po- sadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrzątania zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	340,70	0,00	0,00
472 d.2. 3.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	34,07	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3. 3		Wywóz i utylizacja odpadów				
473 d.2. 3.3	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budo- wlane	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						0,00
Razem dział: Klatka II piętro II - na posadzkach gres tylko malowanie						0,00
2.4		Klatka II piętro III				
2.4. 1		Roboty tynkarsko malarskie				
474 d.2. 4.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	16,00	0,00	0,00
475 d.2. 4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	34,07	0,00	0,00
476 d.2. 4.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	5,11	0,00	0,00
477 d.2. 4.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po- wierzchni	m ²	26,20	0,00	0,00
478 d.2. 4.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	90,11	0,00	0,00
479 d.2. 4.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²	34,07	0,00	0,00
480 d.2. 4.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²	87,35	0,00	0,00
481 d.2. 4.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi- tach	m ²	34,07	0,00	0,00
482 d.2. 4.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle- wanych	m ²	87,35	0,00	0,00
483 d.2. 4.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	50,30	0,00	0,00
484 d.2. 4.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	34,07	0,00	0,00
485 d.2. 4.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	42,69	0,00	0,00
486 d.2. 4.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	44,66	0,00	0,00
487 d.2. 4.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	8,02	0,00	0,00
488 d.2. 4.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m	30,00	0,00	0,00
489 d.2. 4.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa- nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	5,40	0,00	0,00
490 d.2. 4.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo- wych pełnych	m ²	6,89	0,00	0,00
491 d.2. 4.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji de- szczowej	m	5,20	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
2.4.		Posadzki i okładziny ścian				
2						
492 d.2. 4.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrówna- nia płaszczyzn	m ²	3,75	0,00	0,00
493 d.2. 4.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpa- rzeń	m ²	2,00	0,00	0,00
494 d.2. 4.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa	m ²	2,00	0,00	0,00
495 d.2. 4.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzek cementowych na przygotowa- nym podłożu , zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy	m ²	2,00	0,00	0,00
496 d.2. 4.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych PCV	m ²	34,07	0,00	0,00
497 d.2. 4.2	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usu- nięcie reszek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²	34,07	0,00	0,00
498 d.2. 4.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²	34,07	0,00	0,00
499 d.2. 4.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnie- niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²	34,07	0,00	0,00
500 d.2. 4.2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły	m	28,46	0,00	0,00
501 d.2. 4.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	28,46	0,00	0,00
502 d.2. 4.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
503 d.2. 4.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy- sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne za- wieszenie drzwi	szt	2,00	0,00	0,00
504 d.2. 4.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	4,00	0,00	0,00
505 d.2. 4.2	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetlenio- wych	szt.	4,00	0,00	0,00
Razem dział: Posadzki i okładziny ścian						0,00
2.4.		Mycie i sprzątanie końcowe				
3						
506 d.2. 4.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	16,00	0,00	0,00
507 d.2. 4.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy po- sadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	340,70	0,00	0,00
508 d.2. 4.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	34,07	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00
2.4.		Wywóz i utylizacja odpadów				
4						
509 d.2. 4.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budo- wlane	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						0,00
Razem dział: Klatka II piętro III						0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.5		Klatka II piętro IV				
2.5.1		Roboty tynkarsko malarskie				
510 d.2. 5.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	14,20	0,00	0,00
511 d.2. 5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	25,50	0,00	0,00
512 d.2. 5.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	3,82	0,00	0,00
513 d.2. 5.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m ²	20,26	0,00	0,00
514 d.2. 5.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	68,96	0,00	0,00
515 d.2. 5.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²	25,50	0,00	0,00
516 d.2. 5.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²	67,54	0,00	0,00
517 d.2. 5.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufity	m ²	25,50	0,00	0,00
518 d.2. 5.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	67,54	0,00	0,00
519 d.2. 5.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	40,60	0,00	0,00
520 d.2. 5.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	25,50	0,00	0,00
521 d.2. 5.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	32,61	0,00	0,00
522 d.2. 5.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	34,93	0,00	0,00
523 d.2. 5.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	2,17	0,00	0,00
524 d.2. 5.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m	30,00	0,00	0,00
525 d.2. 5.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	5,40	0,00	0,00
526 d.2. 5.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²	3,64	0,00	0,00
527 d.2. 5.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m	5,20	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
2.5.2		Posadzki i okładziny ścian				
528 d.2. 5.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn	m ²	3,75	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
529 d.2. 5.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpa- rzeń	m ²	2,00	0,00	0,00
530 d.2. 5.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa	m ²	2,00	0,00	0,00
531 d.2. 5.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowa- nym podłożu , zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy	m ²	2,00	0,00	0,00
532 d.2. 5.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²	25,50	0,00	0,00
533 d.2. 5.2	KNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usu- nięcie resztek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²	25,50	0,00	0,00
534 d.2. 5.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²	25,50	0,00	0,00
535 d.2. 5.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnie- niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²	25,50	0,00	0,00
536 d.2. 5.2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły	m	20,84	0,00	0,00
537 d.2. 5.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokołiki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	20,84	0,00	0,00
538 d.2. 5.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	1,00	0,00	0,00
539 d.2. 5.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy- sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne za- wieszenie drzwi	szt	2,00	0,00	0,00
540 d.2. 5.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	4,00	0,00	0,00
541 d.2. 5.2	KNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetlenio- wych	szt.	4,00	0,00	0,00
Razem dział: Posadzki i okładziny ścian						0,00
2.5. 3	Mycie i sprzątanie końcowe					
542 d.2. 5.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	14,20	0,00	0,00
543 d.2. 5.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy po- sadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% sprzątania zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	255,00	0,00	0,00
544 d.2. 5.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	25,50	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00
2.5. 4	Wywóz i utylizacja odpadów					
545 d.2. 5.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budo- wlane	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						0,00
Razem dział: Klatka II piętro IV						0,00
2.6	Klatka II piętro V					
2.6. 1	Roboty tynkarsko malarskie					
546 d.2. 6.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	16,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
547 d.2. 6.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	34,07	0,00	0,00
548 d.2. 6.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	5,11	0,00	0,00
549 d.2. 6.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po- wierzchni	m ²	26,20	0,00	0,00
550 d.2. 6.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	90,11	0,00	0,00
551 d.2. 6.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²	34,07	0,00	0,00
552 d.2. 6.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²	87,35	0,00	0,00
553 d.2. 6.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi- tach	m ²	34,07	0,00	0,00
554 d.2. 6.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle- wanych	m ²	87,35	0,00	0,00
555 d.2. 6.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	50,30	0,00	0,00
556 d.2. 6.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	34,07	0,00	0,00
557 d.2. 6.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	42,69	0,00	0,00
558 d.2. 6.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	44,66	0,00	0,00
559 d.2. 6.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	2,17	0,00	0,00
560 d.2. 6.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m	30,00	0,00	0,00
561 d.2. 6.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa- nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	5,40	0,00	0,00
562 d.2. 6.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo- wych pełnych	m ²	6,89	0,00	0,00
563 d.2. 6.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji de- szczowej	m	5,20	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
2.6. 2	Posadzki i okładziny ścian					
564 d.2. 6.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrówna- nia płaszczyzn	m ²	3,75	0,00	0,00
565 d.2. 6.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpa- rzeń	m ²	2,00	0,00	0,00
566 d.2. 6.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa	m ²	2,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
567 d.2. 6.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowa- nym podłożu , zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszny nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy	m ²	2,00	0,00	0,00
568 d.2. 6.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²	34,07	0,00	0,00
569 d.2. 6.2	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usu- nięcie reszek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²	34,07	0,00	0,00
570 d.2. 6.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²	34,07	0,00	0,00
571 d.2. 6.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnie- niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²	34,07	0,00	0,00
572 d.2. 6.2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły	m	28,46	0,00	0,00
573 d.2. 6.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	28,46	0,00	0,00
574 d.2. 6.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
575 d.2. 6.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy- sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne za- wieszenie drzwi	szt	2,00	0,00	0,00
576 d.2. 6.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	4,00	0,00	0,00
577 d.2. 6.2	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetlenio- wych	szt.	4,00	0,00	0,00
Razem dział: Posadzki i okładziny ścian						0,00
2.6. 3	Mycie i sprzątanie końcowe					
578 d.2. 6.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	16,00	0,00	0,00
579 d.2. 6.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy po- sadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrącania zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	340,70	0,00	0,00
580 d.2. 6.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	34,07	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00
2.6. 4	Wywóz i utylizacja odpadów					
581 d.2. 6.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budo- wlane	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						0,00
Razem dział: Klatka II piętro V						0,00
2.7	Klatka II piętro VI					
2.7. 1	Roboty tynkarsko malarskie					
582 d.2. 7.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	12,60	0,00	0,00
583 d.2. 7.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	20,41	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
584 d.2. 7.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	3,06	0,00	0,00
585 d.2. 7.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po- wierzchni	m ²	17,92	0,00	0,00
586 d.2. 7.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	59,18	0,00	0,00
587 d.2. 7.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²	20,41	0,00	0,00
588 d.2. 7.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²	59,75	0,00	0,00
589 d.2. 7.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi- tach	m ²	20,41	0,00	0,00
590 d.2. 7.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle- wanych	m ²	59,75	0,00	0,00
591 d.2. 7.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	40,60	0,00	0,00
592 d.2. 7.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	20,41	0,00	0,00
593 d.2. 7.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	27,90	0,00	0,00
594 d.2. 7.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	31,85	0,00	0,00
595 d.2. 7.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	2,17	0,00	0,00
596 d.2. 7.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m	30,00	0,00	0,00
597 d.2. 7.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa- nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	5,40	0,00	0,00
598 d.2. 7.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo- wych pełnych	m ²	1,82	0,00	0,00
599 d.2. 7.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji de- szczowej	m	5,20	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
2.7. 2	Posadzki i okładziny ścian					
600 d.2. 7.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrówna- nia płaszczyzn	m ²	3,75	0,00	0,00
601 d.2. 7.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpa- rzeń	m ²	2,00	0,00	0,00
602 d.2. 7.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa	m ²	2,00	0,00	0,00
603 d.2. 7.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowa- nym podłożu , zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy	m ²	2,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
604 d.2. 7.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²	20,41	0,00	0,00
605 d.2. 7.2	KNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usu- nięcie restek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²	20,41	0,00	0,00
606 d.2. 7.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²	20,41	0,00	0,00
607 d.2. 7.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnie- niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²	20,41	0,00	0,00
608 d.2. 7.2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły	m	18,60	0,00	0,00
609 d.2. 7.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	18,60	0,00	0,00
610 d.2. 7.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
611 d.2. 7.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy- sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne za- wieszenie drzwi	szt	2,00	0,00	0,00
612 d.2. 7.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	4,00	0,00	0,00
613 d.2. 7.2	KNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetlenio- wych	szt.	4,00	0,00	0,00
Razem dział: Posadzki i okładziny ścian						0,00
2.7. 3	Mycie i sprzątanie końcowe					
614 d.2. 7.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	12,60	0,00	0,00
615 d.2. 7.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy po- sadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% sprzątania zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	204,10	0,00	0,00
616 d.2. 7.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	20,41	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00
2.7. 4	Wywóz i utylizacja odpadów					
617 d.2. 7.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budo- wlane	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						0,00
Razem dział: Klatka II piętro VI						0,00
2.8	Klatka II piętro VII					
2.8. 1	Roboty tynkarsko malarskie					
618 d.2. 8.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	16,00	0,00	0,00
619 d.2. 8.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	34,07	0,00	0,00
620 d.2. 8.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	5,11	0,00	0,00
621 d.2. 8.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po- wierzchni	m ²	26,20	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
622 d.2. 8.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	90,11	0,00	0,00
623 d.2. 8.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²	34,07	0,00	0,00
624 d.2. 8.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²	87,35	0,00	0,00
625 d.2. 8.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi- tach	m ²	34,07	0,00	0,00
626 d.2. 8.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle- wanych	m ²	87,35	0,00	0,00
627 d.2. 8.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	50,30	0,00	0,00
628 d.2. 8.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	34,07	0,00	0,00
629 d.2. 8.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	42,69	0,00	0,00
630 d.2. 8.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	44,66	0,00	0,00
631 d.2. 8.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	2,17	0,00	0,00
632 d.2. 8.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m	30,00	0,00	0,00
633 d.2. 8.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa- nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	5,40	0,00	0,00
634 d.2. 8.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo- wych pełnych	m ²	6,89	0,00	0,00
635 d.2. 8.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji de- szczowej	m	5,20	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
2.8. 2	Posadzki i okładziny ścian					
636 d.2. 8.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrówna- nia płaszczyzn	m ²	3,75	0,00	0,00
637 d.2. 8.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpa- rzeń	m ²	2,00	0,00	0,00
638 d.2. 8.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa	m ²	2,00	0,00	0,00
639 d.2. 8.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowa- nym podłożu , zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy	m ²	2,00	0,00	0,00
640 d.2. 8.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²	34,07	0,00	0,00
641 d.2. 8.2	NNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usu- nięcie reszek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²	34,07	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
642 d.2. 8.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu pod ułożenie płytek gres	m ²	34,07	0,00	0,00
643 d.2. 8.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²	34,07	0,00	0,00
644 d.2. 8.2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły	m	28,46	0,00	0,00
645 d.2. 8.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	28,46	0,00	0,00
646 d.2. 8.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
647 d.2. 8.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt	2,00	0,00	0,00
648 d.2. 8.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	4,00	0,00	0,00
649 d.2. 8.2	KNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych	szt.	4,00	0,00	0,00
Razem dział: Posadzki i okładziny ścian						0,00
2.8. 3		Mycie i sprzątanie końcowe				
650 d.2. 8.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	16,00	0,00	0,00
651 d.2. 8.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% sprzątania zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	340,70	0,00	0,00
652 d.2. 8.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	34,07	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00
2.8. 4		Wywóz i utylizacja odpadów				
653 d.2. 8.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budowlane	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						0,00
Razem dział: Klatka II piętro VII						0,00
2.9 1		Klatka II piętro VIII - na posadzkach gres - tylko malowanie				
2.9. 1		Roboty tynkarsko malarskie				
654 d.2. 9.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	16,00	0,00	0,00
655 d.2. 9.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	34,07	0,00	0,00
656 d.2. 9.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	5,11	0,00	0,00
657 d.2. 9.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m ²	26,20	0,00	0,00
658 d.2. 9.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	90,11	0,00	0,00
659 d.2. 9.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu- sufity	m ²	34,07	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
660 d.2. 9.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²	87,35	0,00	0,00
661 d.2. 9.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufity	m ²	34,07	0,00	0,00
662 d.2. 9.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	87,35	0,00	0,00
663 d.2. 9.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	50,30	0,00	0,00
664 d.2. 9.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	34,07	0,00	0,00
665 d.2. 9.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	42,69	0,00	0,00
666 d.2. 9.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	44,66	0,00	0,00
667 d.2. 9.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	8,02	0,00	0,00
668 d.2. 9.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m	30,00	0,00	0,00
669 d.2. 9.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	5,40	0,00	0,00
670 d.2. 9.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²	6,89	0,00	0,00
671 d.2. 9.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m	5,20	0,00	0,00
672 d.2. 9.1	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn	m ²	3,75	0,00	0,00
673 d.2. 9.1	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt	2,00	0,00	0,00
674 d.2. 9.1	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	4,00	0,00	0,00
675 d.2. 9.1	KNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych	szt.	4,00	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
2.9. 2	Mycie i sprzątanie końcowe					
676 d.2. 9.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	16,00	0,00	0,00
677 d.2. 9.2	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 5 dni i 10% szrzątania zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	170,35	0,00	0,00
678 d.2. 9.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	34,07	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00
2.9. 3	Wywóz i utylizacja odpadów					

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
679 d.2. 9.3	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budo- wlane	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						0,00
Razem dział: Klatka II piętro VIII - na posadzkach gres - tylko malowanie						0,00
2.10		Klatka II piętro IX - na posadzkach gres - tylko malowanie				
2. 10.1		Roboty tynkarsko malarskie				
680 d.2. 10.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	16,00	0,00	0,00
681 d.2. 10.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tekstura falistą	m ²	34,07	0,00	0,00
682 d.2. 10.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	5,11	0,00	0,00
683 d.2. 10.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po- wierzchni	m ²	26,20	0,00	0,00
684 d.2. 10.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	90,11	0,00	0,00
685 d.2. 10.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²	34,07	0,00	0,00
686 d.2. 10.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²	87,35	0,00	0,00
687 d.2. 10.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi- tach	m ²	34,07	0,00	0,00
688 d.2. 10.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle- wanych	m ²	87,35	0,00	0,00
689 d.2. 10.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	50,30	0,00	0,00
690 d.2. 10.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	34,07	0,00	0,00
691 d.2. 10.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	42,69	0,00	0,00
692 d.2. 10.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	44,66	0,00	0,00
693 d.2. 10.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	2,17	0,00	0,00
694 d.2. 10.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m	30,00	0,00	0,00
695 d.2. 10.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa- nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	5,40	0,00	0,00
696 d.2. 10.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo- wych pełnych	m ²	6,89	0,00	0,00
697 d.2. 10.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji de- szczowej	m	5,20	0,00	0,00
698 d.2. 10.1	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrówna- nia płaszczyzn	m ²	3,75	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
699 d.2. 10.1	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt	2,00	0,00	0,00
700 d.2. 10.1	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	4,00	0,00	0,00
701 d.2. 10.1	NNNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetleniowych	szt.	4,00	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
2. 10.2		Mycie i sprzątanie końcowe				
702 d.2. 10.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	16,00	0,00	0,00
703 d.2. 10.2	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 5 dni i 10% szrącania zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	170,35	0,00	0,00
704 d.2. 10.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	34,07	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00
2. 10.3		Wywóz i utylizacja odpadów				
705 d.2. 10.3	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budowlane	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						0,00
Razem dział: Klatka II piętro IX - na posadzkach gres - tylko malowanie						0,00
Razem dział: Klatka schodowa II						0,00
3		Piętro X - łącznik kl. 1 i 2				
3.1		Roboty tynkarsko malarskie				
706 d.3. 1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	37,37	0,00	0,00
707 d.3. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	85,28	0,00	0,00
708 d.3. 1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	12,79	0,00	0,00
709 d.3. 1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m ²	57,95	0,00	0,00
710 d.3. 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	207,71	0,00	0,00
711 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²	85,28	0,00	0,00
712 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²	193,17	0,00	0,00
713 d.3. 1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	85,28	0,00	0,00
714 d.3. 1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	193,17	0,00	0,00
715 d.3. 1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	151,85	0,00	0,00
716 d.3. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	85,28	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
717 d.3. 1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	117,10	0,00	0,00
718 d.3. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	76,07	0,00	0,00
719 d.3. 1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	4,39	0,00	0,00
720 d.3. 1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m	80,00	0,00	0,00
721 d.3. 1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	18,00	0,00	0,00
722 d.3. 1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²	11,22	0,00	0,00
723 d.3. 1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m	10,40	0,00	0,00
724 d.3. 1	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu w korytarzu płytą GK dla wyrównania płaszczyzn	m ²	3,38	0,00	0,00
725 d.3. 1	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt	10,00	0,00	0,00
726 d.3. 1	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	10,00	0,00	0,00
727 d.3. 1	KNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych	szt.	10,00	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
3.2	Posadzki i okładziny ścian					
728 d.3. 2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²	85,28	0,00	0,00
729 d.3. 2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpadzeń	m ²	4,00	0,00	0,00
730 d.3. 2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementową	m ²	4,00	0,00	0,00
731 d.3. 2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowanym podłożu, zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m ³ zaprawy	m ²	4,00	0,00	0,00
732 d.3. 2	KNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usunięcie resztek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²	85,28	0,00	0,00
733 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²	85,28	0,00	0,00
734 d.3. 2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²	85,28	0,00	0,00
735 d.3. 2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły	m	78,07	0,00	0,00
736 d.3. 2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	78,07	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
737 d.3. 2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadзки z obłożeniem płytkami gres	szt	4,00	0,00	0,00
Razem dział: Posadzki i okładziny ścian						0,00
3.3		Mycie i sprzątanie końcowe				
738 d.3. 3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	37,37	0,00	0,00
739 d.3. 3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy - po- sadek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	852,80	0,00	0,00
740 d.3. 3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	85,28	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00
3.4		Wywóz i utylizacja odpadów				
741 d.3. 4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budo- wlane	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						0,00
Razem dział: Piętro X - łącznik kl. 1 i 2						0,00
4		Remont klatka schodowa 1 od półpiętra do Xp				
4.1		Roboty tynkarsko malarskie				
742 d.4. 1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	52,65	0,00	0,00
743 d.4. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	142,57	0,00	0,00
744 d.4. 1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	18,44	0,00	0,00
745 d.4. 1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po- wierzchni	m ²	64,60	0,00	0,00
746 d.4. 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	255,20	0,00	0,00
747 d.4. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²	122,90	0,00	0,00
748 d.4. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²	215,34	0,00	0,00
749 d.4. 1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi- tach	m ²	122,90	0,00	0,00
750 d.4. 1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle- wanych	m ²	215,34	0,00	0,00
751 d.4. 1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	48,00	0,00	0,00
752 d.4. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	122,90	0,00	0,00
753 d.4. 1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	71,40	0,00	0,00
754 d.4. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	143,94	0,00	0,00
755 d.4. 1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów	m	52,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
756 d.4. 1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów	m	47,60	0,00	0,00
757 d.4. 1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	48,28	0,00	0,00
758 d.4. 1	KNR-W 2-02 1036-09	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej	m ²	13,37	0,00	0,00
759 d.4. 1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupki balustrady	m	52,00	0,00	0,00
760 d.4. 1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	16,00	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
4.2	Mycie i sprzątanie końcowe					
761 d.4. 2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	52,65	0,00	0,00
762 d.4. 2	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrątań zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	598,50	0,00	0,00
763 d.4. 2	KNR 4-01 1215-09	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątań zasadniczego Krotność = 0,1	szt.	3 360,00	0,00	0,00
764 d.4. 2	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	59,85	0,00	0,00
765 d.4. 2	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	160,00	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00
4.3	Wywóz i utylizacja odpadów					
766 d.4. 3	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budowlane	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						0,00
Razem dział: Remont klatka schodowa 1 od półpiętra do Xp						0,00
5	Remont klatka schodowa 2 od półpiętra do Xp					
5.1	Roboty tynkarsko malarskie					
767 d.5. 1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	52,65	0,00	0,00
768 d.5. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	138,43	0,00	0,00
769 d.5. 1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²	18,01	0,00	0,00
770 d.5. 1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m ²	64,60	0,00	0,00
771 d.5. 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	252,77	0,00	0,00
772 d.5. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²	120,04	0,00	0,00
773 d.5. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²	215,34	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
774 d.5. 1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	120,04	0,00	0,00
775 d.5. 1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	215,34	0,00	0,00
776 d.5. 1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m	45,60	0,00	0,00
777 d.5. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	120,04	0,00	0,00
778 d.5. 1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	68,25	0,00	0,00
779 d.5. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	147,09	0,00	0,00
780 d.5. 1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów	m	49,40	0,00	0,00
781 d.5. 1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów	m	45,50	0,00	0,00
782 d.5. 1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	47,58	0,00	0,00
783 d.5. 1	KNR-W 2-02 1036-09	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej	m ²	13,11	0,00	0,00
784 d.5. 1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupki balustrady	m	52,00	0,00	0,00
785 d.5. 1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	14,40	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie						0,00
5.2	Mycie i sprzątanie końcowe					
786 d.5. 2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	52,65	0,00	0,00
787 d.5. 2	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrątnia zasadniczego Krotność = 0,1	m ²	598,50	0,00	0,00
788 d.5. 2	KNR 4-01 1215-09	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątnia zasadniczego Krotność = 0,1	szt.	3 192,00	0,00	0,00
789 d.5. 2	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²	59,85	0,00	0,00
790 d.5. 2	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	152,00	0,00	0,00
Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe						0,00
5.3	Wywóz i utylizacja odpadów					
791 d.5. 3	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budowlane	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						0,00
Razem dział: Remont klatka schodowa 2 od półpiętra do Xp						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klatka schodowa I			
1.1		Partery do półpiętra + poziom piwnic			
1.1.1		Roboty tynkarsko malarskie			
1					
d.1.	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy , tablicy informacyjnej i półki pd tablicą w wiatrołapie	szt		
1.1		7	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
2	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1.	0923-01				
1.1					
		<drzwi wejściowe >1,98*2,60	m ²	5,15	
		<drzwi AL w poziomie piwnic>2,00*2,25	m ²	4,50	
		<okno półpiętra>2,25*2,60	m ²	5,85	
		<okno w holu windowym>1,96*2,60	m ²	5,10	
		<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4	m ²	7,20	
		<drzwi>0,80*2,00*9	m ²	14,40	
		<drzwi do windy>1,00*2,10	m ²	2,10	
				RAZEM	44,30
3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²		
d.1.	1216-01				
1.1					
		<poziom piwnic>7,02*2,25+2,00*0,32+0,90*0,15	m ²	16,57	
		2,25*1,52	m ²	3,42	
		<podest wejściowy>1,10*1,45+1,15*1,76	m ²	3,62	
		<podest schodów w poziomie 0,00>2,25*1,40+1,90*0,17	m ²	3,47	
		<podest półpiętra>2,25*1,40	m ²	3,15	
		<hol windowy>7,42*2,50+4,82*2,25	m ²	29,40	
		<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38	m ²	2,03	
		<stopnie +podstopnice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10* (0,17+0,30)*6	m ²	3,10	
		<stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10* (0,17+0,30)*8*2	m ²	8,27	
				RAZEM	73,03
4	KNR-W 4-01	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²		
d.1.	0711-20				
1.1					
		<sufit piwnic>7,02*2,25		15,80	
		2,25*1,52		3,42	
		<spód podestu nad wejściem do budynku i nad półpiętrzem>1,40*2,25*2		6,30	
		<spód podestu poziom 0,00 kl. schodowej>2,25*1,40		3,15	
		<hol windowy>7,42*2,50+4,82*2,25		29,40	
		<wnęka windowa>2,25*1,01		2,27	
		<biegi schodów od spodu>2,60*1,10*2		5,72	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.4A*0,15<%>	m ²	66,06	
				9,91	
				RAZEM	9,91
5	KNR-W 4-01	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m ²		
d.1.	0711-08				
1.1					
		poziom piwnic			
		(7,02+2,25)*2*2,25-(0,90*2,00*5+0,90*2,00+2,00*2,25)+<glify>2,25*0,32*2+(0,90+2,00*2)*0,10		28,34	
		(2,25+1,52*2+1,15)*2,25-0,90*2,00*4		7,29	
		<z poziomu piwnic na podest wejściowy>1,80*(2,25+2,60)/2+ 1,80*(0,20+2,25)/2		6,57	
		<poziom wejścia do budynku>(1,76+1,45+0,30+0,20*2)*2,60		10,17	
		<poziomu wejścia do budynku na poziom 0,00>2,40*2,60		6,24	
		(2,25+1,40*2)*2,60-1,90*2,20+<glify>(1,90+2,20*2)*0,17		10,02	
		<kl. schodowa z poziomu 0,00 na półpiętro>(2,40+1,40*2)*2,60+<glify>2,60*0,40*2		15,60	
		<hol windowy>(7,42+7,05)*2*2,60-(1,90*2,20+1,85*2,20+1,96*2,60+0,90*2,00*4)+<glify>0,23*2,60*2		55,89	
		<wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,85*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*0,10		11,30	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.5A*0,30<%>	m ²	151,42	
				45,43	
				RAZEM	45,43

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 1.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.4A-poz.4 poz.5A-poz.5	m ² m ² m ²	 56,15 105,99	
				RAZEM	162,14
7	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.1	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity poz.4A	m ² m ²	 66,06	
				RAZEM	66,06
8	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1.1	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany poz.5A	m ² m ²	 151,42	
				RAZEM	151,42
9	KNR-W 2-02 d.1. 0830-06 1.1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.4A	m ² m ²	 66,06	
				RAZEM	66,06
10	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 1.1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.5A -poz.25<gres na ścianach >	m ² m ² m ²	 151,42 -38,69	
				RAZEM	112,73
11	NNRNKB d.1. 202 2608-08 1.1 analogia	Montaż kątowników aluminiowych <w poziomie piwnic>2,25*2+(0,90+2,00*2)*2 <drzwi wejściowe>2,60 <drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 <hol windowy - nadproże>(1,85+1,90)*2 <hol windowy>2,20*6+2,60*2 <policzki schodów>2,40*2	m m m m m m m	 14,30 2,60 19,60 7,50 18,40 4,80	
				RAZEM	67,20
12	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 1.1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.4A	m ² m ²	 66,06	
				RAZEM	66,06
13	KNR-W 4-01 d.1. 1206-04 1.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem poziom piwnic [(7,02+2,25)*2-(2,00+0,90*6)+0,32*2]*1,50 (1,15+1,52-0,80)*1,50 <podest półpiętra >1,40*1,50 <hol windowy>[(7,42+7,05)*2-(1,85+1,90+1,96+0,90*4)]*1,50	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 17,67 2,80 2,10 29,44	
				RAZEM	52,01
14	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 1.1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.5A -<lamperia>poz.13 -<gres na ścianach >poz.25	m ² m ² m ² m ²	 151,42 -52,01 -38,69	
				RAZEM	60,72
15	KNR-W 4-01 d.1. 1207-02 1.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów 2,60*2	m m	 5,20	
				RAZEM	5,20
16	KNR-W 4-01 d.1. 1207-02 1.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów <poziom piwnic>(7,02+2,25)*2-(0,90*6+2,00)+0,32*2	m m	 11,78	
				RAZEM	11,78
17	KNR-W 4-01 d.1. 1212-05 1.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych <balustrada schodów>2,60*0,50*2 +1,60*2,25/2	m ² m ²	 4,40	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<balustrada półpiętra>2,25*1,10 <balustrada w oknie hol windowy>1,96*1,10 <krata do piwnicy>1,20*2,60 <krata w poziomie piwnic 1,10*2,00	m ² m ² m ²	2,48 2,16 3,12	
				RAZEM	12,16
18 d.1. 1.1	KNR-W 2-02 1036-09	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej <balustrada schodów>2,60*2 <balustrada półpiętra>2,25 <balustrada w oknie hol windowy>1,96 A (obliczenia pomocnicze) poz.18A*(0,16+0,025)	m ² m ²	 5,20 2,25 1,96 ===== 9,41 1,74	
				RAZEM	1,74
19 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupki balustrady <słupki balustrady schodowej>2,60*2*2	m m	 10,40	
				RAZEM	10,40
20 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne i ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,80*2,00*9 0,90*2,00*3	m ² m ² m ²	 14,40 5,40	
				RAZEM	19,80
21 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych <hol windowy -obudowa liczników>(0,30+0,20*2)*2,60*3 <piwnice szafki elektryczne>0,63*1,80+(0,63+1,80)*2*0,20 (1,50+0,30*2)*2,00 <szafka >1,00	m ² m ² m ² m ²	 5,46 2,11 4,20 1,00	
				RAZEM	12,77
22 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w poziomie piwnic <rury gazowe w poziomie piwnic>10,00 <rury gazowe w holu windowym>30,00	m m m	 10,00 30,00	
				RAZEM	40,00
23 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej <w holu windowym>2,60*2 <w poziomie piwnic>2,25*2	m m m	 5,20 4,50	
				RAZEM	9,70
1.1. 2		Posadzki i okładziny ścian			
24 d.1. 1.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn 2,25*2,60-1,00*2,10	m ² m ²	 3,75	
				RAZEM	3,75
25 d.1. 1.2	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - <poziom piwnic>(2,25+1,52-0,90+0,17*2)*1,50 <z poziomu piwnicy na poziom wejścia do budynku>1,80*1,50 <kl. schodowa poziom wejścia do budynku>(2,25+1,76+1,45-1,98+0,30*2)*1,50 <kl. schodowa z poziomu wejścia do budynku na poziom 0,00 kl. schodowej >2,40*1,50 <kl. schodowa poziom 0,00>(2,25+1,40*2-1,90+0,17*2)*1,50 <kl. schodowa z poziomu 0,00 na półpiętro>2,40*1,50 <kl. schodowa poziom półpiętra>1,40*1,50 <wnęka windowa>(0,57+0,65+2,25+1,01+0,17)*2,60-1,00*2,10+(1,00+2,10*2)*0,10	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 4,82 2,70 6,12 3,60 5,24 3,60 2,10 10,51	
				RAZEM	38,69

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1. 1.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń	m ²		
		4,00	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
27 d.1. 1.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa	m ²		
		poz.26	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
28 d.1. 1.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowanym podłożu, zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszcy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m ³ zaprawy	m ²		
		poz.26	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
29 d.1. 1.2	kalk. własna	Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów	szt		
		8*2	szt	16,00	
				RAZEM	16,00
30 d.1. 1.2	KNNR-W 3 0808-01 analogia	Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed ułożeniem płytek gres	m ²		
		<stopnie +podstopnice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10* (0,17+0,30)*6	m ²	3,10	
		<stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10* (0,17+0,30)*8*2	m ²	8,27	
				RAZEM	11,37
31 d.1. 1.2	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni	m ²		
		<poziom piwnic>7,02*2,25+2,00*0,32+0,90*0,15	m ²	16,57	
		2,25*1,52	m ²	3,42	
		<podest wejściowy>1,10*1,45+1,15*1,76	m ²	3,62	
		<podest schodów w poziomie 0,00>2,25*1,40+1,90*0,17	m ²	3,47	
		<podest półpiętra>2,25*1,40	m ²	3,15	
		<hol windowy>7,42*2,50+4,82*2,25	m ²	29,40	
		<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38	m ²	2,03	
				RAZEM	61,66
32 d.1. 1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²		
		poz.30	m ²	11,37	
		<poziom piwnic>2,25*1,52	m ²	3,42	
		<podest wejściowy>1,10*1,45+1,15*1,76	m ²	3,62	
		<podest schodów w poziomie 0,00>2,25*1,40+1,90*0,17	m ²	3,47	
		<podest półpiętra>2,25*1,40	m ²	3,15	
		<hol windowy>7,42*2,50+4,82*2,25	m ²	29,40	
		<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38	m ²	2,03	
				RAZEM	56,46
33 d.1. 1.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²		
		<poziom piwnic>2,25*1,52	m ²	3,42	
		<podest wejściowy>1,10*1,45+1,15*1,76	m ²	3,62	
		<podest schodów w poziomie 0,00>2,25*1,40+1,90*0,17	m ²	3,47	
		<podest półpiętra>2,25*1,40	m ²	3,15	
		<hol windowy>7,42*2,50+4,82*2,25	m ²	29,40	
		<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38	m ²	2,03	
				RAZEM	45,09
34 d.1. 1.2	KNR AT-41 0502-02 +kal. własna	2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadająca połysk posadzce, o działaniu antypoślizgowym, odporna na zarysowania i zanieczyszczenia Krotność = 2	m ²		
		<poziom piwnic>7,02*2,25+2,00*0,32+0,90*0,15	m ²	16,57	
				RAZEM	16,57
35 d.1. 1.2	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		poz.30	m ²	11,37	
				RAZEM	11,37

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1. 1.2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły w miejscach gdzie nie są ułożone płytki na ścianach <poziom piwnic>1,15+1,52-0,80 <podest półpiętra>1,40 <hol windowy>(7,42+7,05)*2-(1,85+1,90+1,96+0,90*4)	m m m m	 1,87 1,40 19,63	
				RAZEM	22,90
37 d.1. 1.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej poz.36	m m	 22,90	
				RAZEM	22,90
38 d.1. 1.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
39 d.1. 1.2	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	Demontaż i ponowny montaż blachy progowej przy windzie 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
40 d.1. 1.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
41 d.1. 1.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowch na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00 10	kpl. kpl.	 10,00	
				RAZEM	10,00
42 d.1. 1.2	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetleniowych 10	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00
43 d.1. 1.2	kalk. własna	Ukrycie instalacji dzwonkowej pod tynkiem - wykucie bruzdy, przełożenie intalacji dzwonkowej, zaprawienie bruzd 10	kpl kpl	 10,00	
				RAZEM	10,00
44 d.1. 1.2	kalk. własna	Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentualną wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie poluzowanych korytek itp 1	całość całość	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.1. 3		Mycie i sprzątanie końcowe			
45 d.1. 1.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi poz.2	m ² m ²	 44,30	
				RAZEM	44,30
46 d.1. 1.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% srzątania zasadniczego Krotność = 0,1 <poziom piwnic>7,02*2,25+2,00*0,32+0,90*0,15 2,25*1,52 <podest wejściowy>1,10*1,45+1,15*1,76 <podest schodów w poziomie 0,00>2,25*1,40+1,90*0,17 <podest półpiętra>2,25*1,40 <hol windowy>7,42*2,50+4,82*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 A (obliczenia pomocnicze) poz.46A*21	m ² m ²	 =====	
				RAZEM	1 294,86

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.1. 1.3	KNR 4-01 1215-09	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% sprzątania zasadniczego Krotność = 0,1 6+8*2 A (obliczenia pomocnicze) poz.47A*21	szt. szt.	 22,00 ===== 22,00 462,00	
				RAZEM	462,00
48 d.1. 1.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek poz.46A	m ² m ²	 61,66	
				RAZEM	61,66
49 d.1. 1.3	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych poz.47A	szt. szt.	 22,00	
				RAZEM	22,00
1.1. 4		Wywóz i utylizacja odpadów			
50 d.1. 1.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych 1	konte- ner konte- ner	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.2		Klatka I piętro I			
1.2. 1		Roboty tynkarsko malarskie			
51 d.1. 2.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową <okno w holu windowym>1,96*2,60 <drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 <drzwi do windy>1,00*2,10	m ² m ² m ² m ²	 5,10 7,20 2,10	
				RAZEM	14,40
52 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą <hol windowy>7,44*2,25+2,85*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38	m ² m ² m ²	 23,15 2,03	
				RAZEM	25,18
53 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15% <hol windowy>7,44*2,25+2,85*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 A (obliczenia pomocnicze) poz.53A*0,15<%>	m ² m ²	 23,15 2,03 ===== 25,18 3,78	
				RAZEM	3,78
54 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni <hol windowy>(7,44+5,98)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify> (1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2 <wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*0,10 A (obliczenia pomocnicze) poz.54A*0,30<%>	m ² m ²	 60,11 11,28 ===== 71,39 21,42	
				RAZEM	21,42
55 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.53A-poz.53 poz.54A-poz.54	m ² m ² m ²	 21,40 49,97	
				RAZEM	71,37
56 d.1. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity poz.53A	m ² m ²	 25,18	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25,18
57	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2.1		poz.54A	m ²	71,39	
				RAZEM	71,39
58	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1.	0830-06				
2.1		poz.53A	m ²	25,18	
				RAZEM	25,18
59	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1.	0830-04				
2.1		poz.54A	m ²	71,39	
				RAZEM	71,39
60	NNRNKB	Montaż kątowników aluminiowych	m		
d.1.	202 2608-08				
2.1	analogia	<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4	m	19,60	
		<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2	m	7,50	
		<hol windowy>2,20*6+2,60*2	m	18,40	
				RAZEM	45,50
61	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
d.1.	1510-03				
2.1		poz.53A	m ²	25,18	
				RAZEM	25,18
62	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1.	1206-04				
2.1		<hol windowy>[(7,44+5,98)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50	m ²	27,18	
		<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50	m ²	6,30	
				RAZEM	33,48
63	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
d.1.	1510-03				
2.1		poz.54A	m ²	71,39	
		-<lamperia>poz.62	m ²	-33,48	
				RAZEM	37,91
64	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1.	1212-05				
2.1		<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10	m ²	2,17	
				RAZEM	2,17
65	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m		
d.1.	1212-28				
2.1	analogia	30,00	m	30,00	
				RAZEM	30,00
66	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1.	1209-08 z.				
2.1	sz.4.5.4.				
	9914-01 z.				
	sz.4.5.4.				
	9914-07	0,90*2,00*2	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
67	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²		
d.1.	1212-02				
2.1		<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2	m ²	3,64	
		<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60	m ²	3,25	
				RAZEM	6,89
68	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m		
d.1.	1212-37				
2.1		<w holu windowym>2,60*2	m	5,20	
				RAZEM	5,20
1.2.		Posadzki i okładziny ścian			
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.1. 2.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn	m ²		
		2,25*2,60-1,00*2,10	m ²	3,75	
				RAZEM	3,75
70 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń	m ²		
		2,00	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
71 d.1. 2.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa	m ²		
		poz.70	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
72 d.1. 2.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowanym podłożu , zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy	m ²		
		poz.70	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
73 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²		
		poz.53A	m ²	25,18	
				RAZEM	25,18
74 d.1. 2.2	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usunięcie reszek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²		
		poz.53A	m ²	25,18	
				RAZEM	25,18
75 d.1. 2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²		
		poz.73	m ²	25,18	
				RAZEM	25,18
76 d.1. 2.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²		
		poz.73	m ²	25,18	
				RAZEM	25,18
77 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły	m		
		<hol windowy>(7,44+5,98)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2	m	18,12	
		<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2	m	4,20	
				RAZEM	22,32
78 d.1. 2.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m		
		poz.77	m	22,32	
				RAZEM	22,32
79 d.1. 2.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
80 d.1. 2.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
81 d.1. 2.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
82 d.1. 2.2	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2. 3		Mycie i sprzątanie końcowe			
83 d.1. 2.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi poz.51	m ² m ²	 14,40	
				RAZEM	14,40
84 d.1. 2.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1 poz.52 A (obliczenia pomocnicze) poz.84A*10	m ² m ²	 25,18 =====	
				25,18 251,80	
				RAZEM	251,80
85 d.1. 2.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek poz.84A	m ² m ²	 25,18	
				RAZEM	25,18
1.2. 4		Wywóz i utylizacja odpadów			
86 d.1. 2.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych 1	pojemnik na odpady budowlane pojemnik na odpady budowlane	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.3		Klatka I piętro II - na posadzkach ułożony gres - tylko malowanie			
1.3. 1		Roboty tynkarsko malarskie			
87 d.1. 3.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową <okno w holu windowym>1,96*2,60 <drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 <drzwi do windy>1,00*2,10	m ² m ² m ² m ²	 5,10 7,20 2,10	
				RAZEM	14,40
88 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą <hol windowy>7,44*2,25+4,78*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38	m ² m ² m ²	 27,50 2,03	
				RAZEM	29,53
89 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15% <hol windowy>7,44*2,25+4,78*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 A (obliczenia pomocnicze) poz.89A*0,15<%>	m ² m ²	 27,50 2,03 =====	
				29,53 4,43	
				RAZEM	4,43
90 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni <hol windowy>(7,44+7,03)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify> (1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2 <wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*0,10 A (obliczenia pomocnicze) poz.90A*0,30<%>	m ² m ²	 65,57 11,28 =====	
				76,85 23,06	
				RAZEM	23,06

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.89A-poz.89 poz.90A-poz.90	m ² m ² m ²	 25,10 53,79	
				RAZEM	78,89
92 d.1. 3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity poz.89A	m ² m ²	 29,53	
				RAZEM	29,53
93 d.1. 3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany poz.90A	m ² m ²	 76,85	
				RAZEM	76,85
94 d.1. 3.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.89A	m ² m ²	 29,53	
				RAZEM	29,53
95 d.1. 3.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.90A	m ² m ²	 76,85	
				RAZEM	76,85
96 d.1. 3.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych <drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 <hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 <hol windowy>2,20*6+2,60*2	m m m m	 19,60 7,50 18,40	
				RAZEM	45,50
97 d.1. 3.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.89A	m ² m ²	 29,53	
				RAZEM	29,53
98 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem <hol windowy>[(7,44+7,03)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 <wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50	m ² m ² m ²	 30,33 6,30	
				RAZEM	36,63
99 d.1. 3.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.90A -<lamperia>poz.98	m ² m ² m ²	 76,85 -36,63	
				RAZEM	40,22
100 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych <balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10	m ² m ²	 2,17	
				RAZEM	2,17
101 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm 30,00	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00
102 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,90*2,00*2	m ² m ²	 3,60	
				RAZEM	3,60
103 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych <obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2	m ² m ²	 3,64	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60	m ²	3,25	
				RAZEM	6,89
104 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m		
		<w holu windowym>2,60*2	m	5,20	
				RAZEM	5,20
1.3. 2		Mycie i sprzątanie końcowe			
105 d.1. 3.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
		poz.87	m ²	14,40	
				RAZEM	14,40
106 d.1. 3.2	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 5 dni i 10% szrątań zasadniczego Krotność = 0,1 poz.88 A (obliczenia pomocnicze) poz.106A*5	m ² m ²	 29,53 =====	
				29,53	
				147,65	
				RAZEM	147,65
107 d.1. 3.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²		
		poz.106A	m ²	29,53	
				RAZEM	29,53
1.3. 3		Wywóz i utylizacja odpadów			
108 d.1. 3.3	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budowlane		
		1	pojemnik na odpady budowlane	1,00	
				RAZEM	1,00
1.4		Klatka I piętro III			
1.4. 1		Roboty tynkarsko malarskie			
109 d.1. 4.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		<okno w holu windowym>1,96*2,60	m ²	5,10	
		<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4	m ²	7,20	
		<drzwi do windy>1,00*2,10	m ²	2,10	
				RAZEM	14,40
110 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falista	m ²		
		<hol windowy>7,44*2,25+4,81*2,25	m ²	27,56	
		<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38	m ²	2,03	
				RAZEM	29,59
111 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15% <hol windowy>7,44*2,25+4,81*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 A (obliczenia pomocnicze) poz.111A*0,15<%>	m ² m ²	 27,56 2,03 =====	
				29,59	
				4,44	
				RAZEM	4,44
112 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni <hol windowy>(7,44+7,06)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify> (1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2	m ²	65,72	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*0,10 A (obliczenia pomocnicze) poz.112A*0,30<%>	m ²	11,28 =====77,00 23,10	
				RAZEM	23,10
113 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.111A-poz.111 poz.112A-poz.112	m ² m ² m ²	 25,15 53,90	
				RAZEM	79,05
114 d.1. 4.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity poz.111A	m ² m ²	 29,59	
				RAZEM	29,59
115 d.1. 4.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany poz.112A	m ² m ²	 77,00	
				RAZEM	77,00
116 d.1. 4.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.111A	m ² m ²	 29,59	
				RAZEM	29,59
117 d.1. 4.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.112A	m ² m ²	 77,00	
				RAZEM	77,00
118 d.1. 4.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych <drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 <hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 <hol windowy>2,20*6+2,60*2	m m m m	 19,60 7,50 18,40	
				RAZEM	45,50
119 d.1. 4.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.111A	m ² m ²	 29,59	
				RAZEM	29,59
120 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem <hol windowy>[(7,44+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 <wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50	m ² m ² m ²	 30,42 6,30	
				RAZEM	36,72
121 d.1. 4.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.112A -<lamperia>poz.120	m ² m ² m ²	 77,00 -36,72	
				RAZEM	40,28
122 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych <balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10	m ² m ²	 2,17	
				RAZEM	2,17
123 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm 30,00	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00
124 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,90*2,00*2	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
125	KNR-W 4-01 d.1. 1212-02 4.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²		
		<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2	m ²	3,64	
		<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60	m ²	3,25	
				RAZEM	6,89
126	KNR-W 4-01 d.1. 1212-37 4.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m		
		<w holu windowym>2,60*2	m	5,20	
				RAZEM	5,20
1.4.		Posadzki i okładziny ścian			
2					
127	KNR-W 2-02 d.1. 2004-02 4.2	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn	m ²		
		2,25*2,60-1,00*2,10	m ²	3,75	
				RAZEM	3,75
128	KNR-W 4-01 d.1. 0807-04 4.2	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń	m ²		
		2,00	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
129	ZKNR C-2 d.1. 0808-01 4.2	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa	m ²		
		poz.128	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
130	ZKNR C-2 d.1. 0604-03 4.2	Wykonywanie posadзки cementowych na przygotowanym podłożu , zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy	m ²		
	+kal. własna	poz.128	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
131	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 4.2	Zerwanie posadзки z tworzyw sztucznych PCV	m ²		
		poz.111A	m ²	29,59	
				RAZEM	29,59
132	KNNR-W 3 d.1. 0808-03 4.2	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usunięcie reszek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²		
	analogia	poz.111A	m ²	29,59	
				RAZEM	29,59
133	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²		
		poz.131	m ²	29,59	
				RAZEM	29,59
134	NNRNKB d.1. 202 2805-05 4.2	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadзки istniejącej	m ²		
		poz.131	m ²	29,59	
				RAZEM	29,59
135	KNR-W 4-01 d.1. 0702-04 4.2	Skucie tynku pod cokoły	m		
		<hol windowy>(7,44+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2	m	20,28	
		<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2	m	4,20	
				RAZEM	24,48
136	NNRNKB d.1. 202 2809-02 4.2	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m		
		poz.135	m	24,48	
				RAZEM	24,48
137	kalk. własna d.1. 4.2	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadзки z obłożeniem płytkami gres	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
138 d.1. 4.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
139 d.1. 4.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00 4	kpl. kpl.	 4,00	
				RAZEM	4,00
140 d.1. 4.2	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetleniowych 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
1.4. 3		Mycie i sprzątanie końcowe			
141 d.1. 4.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi poz.109	m ² m ²	 14,40	
				RAZEM	14,40
142 d.1. 4.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1 poz.110 A (obliczenia pomocnicze) poz.142A*10	m ² m ²	 29,59 ===== 29,59 295,90	
				RAZEM	295,90
143 d.1. 4.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek poz.142A	m ² m ²	 29,59	
				RAZEM	29,59
1.4. 4		Wywóz i utylizacja odpadów			
144 d.1. 4.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych 1	pojem- nik na odpa- dy bu- dowlane pojem- nik na odpa- dy bu- dowlane	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.5		Klatka I piętro IV			
1.5. 1		Roboty tynkarsko malarskie			
145 d.1. 5.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową <okno w holu windowym>1,96*2,60 <drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 <drzwi do windy>1,00*2,10	m ² m ² m ² m ²	 5,10 7,20 2,10	
				RAZEM	14,40
146 d.1. 5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą <hol windowy>7,44*2,25+2,84*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38	m ² m ² m ²	 23,13 2,03	
				RAZEM	25,16
147 d.1. 5.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy wor- kowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło- żu z betonu, - przyjęto 15% <hol windowy>7,44*2,25+2,84*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	 23,13 2,03 =====	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.147A*0,15<%>	m ²	25,16 3,77	
				RAZEM	3,77
148 d.1. 5.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni <hol windowy>(7,44+5,09)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify>(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2 <wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*0,10 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	55,48 11,28 =====	
		poz.148A*0,30<%>	m ²	66,76 20,03	
				RAZEM	20,03
149 d.1. 5.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.147A-poz.147	m ²	21,39	
		poz.148A-poz.148	m ²	46,73	
				RAZEM	68,12
150 d.1. 5.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²		
		poz.147A	m ²	25,16	
				RAZEM	25,16
151 d.1. 5.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²		
		poz.148A	m ²	66,76	
				RAZEM	66,76
152 d.1. 5.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.147A	m ²	25,16	
				RAZEM	25,16
153 d.1. 5.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.148A	m ²	66,76	
				RAZEM	66,76
154 d.1. 5.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m		
		<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4	m	19,60	
		<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2	m	7,50	
		<hol windowy>2,20*6+2,60*2	m	18,40	
				RAZEM	45,50
155 d.1. 5.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		poz.147A	m ²	25,16	
				RAZEM	25,16
156 d.1. 5.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		<hol windowy>[(7,44+5,09)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50	m ²	24,51	
		<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50	m ²	6,30	
				RAZEM	30,81
157 d.1. 5.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
		poz.148A	m ²	66,76	
		-<lamperia>poz.156	m ²	-30,81	
				RAZEM	35,95
158 d.1. 5.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10	m ²	2,17	
				RAZEM	2,17
159 d.1. 5.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30,00	m	30,00	
				RAZEM	30,00
160	KNR-W 4-01 d.1. 1209-08 z. 5.1 sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0,90*2,00*2	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
161	KNR-W 4-01 d.1. 1212-02 5.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²		
		<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2	m ²	3,64	
		<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60	m ²	3,25	
				RAZEM	6,89
162	KNR-W 4-01 d.1. 1212-37 5.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m		
		<w holu windowym>2,60*2	m	5,20	
				RAZEM	5,20
1.5.		Posadzki i okładziny ścian			
2					
163	KNR-W 2-02 d.1. 2004-02 5.2	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn	m ²		
		2,25*2,60-1,00*2,10	m ²	3,75	
				RAZEM	3,75
164	KNR-W 4-01 d.1. 0807-04 5.2	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń	m ²		
		2,00	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
165	ZKNR C-2 d.1. 0808-01 5.2	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa	m ²		
		poz.164	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
166	ZKNR C-2 d.1. 0604-03 5.2 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowanym podłożu , zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m ³ zaprawy	m ²		
		poz.164	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
167	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 5.2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²		
		poz.147A	m ²	25,16	
				RAZEM	25,16
168	KNNR-W 3 d.1. 0808-03 5.2 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usunięcie reszek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²		
		poz.147A	m ²	25,16	
				RAZEM	25,16
169	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²		
		poz.167	m ²	25,16	
				RAZEM	25,16
170	NNRNKB d.1. 202 2805-05 5.2	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²		
		poz.167	m ²	25,16	
				RAZEM	25,16
171	KNR-W 4-01 d.1. 0702-04 5.2	Skucie tynku pod cokoły	m		
		<hol windowy>(7,44+5,09)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2	m	16,34	
		<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2	m	4,20	
				RAZEM	20,54

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
172 d.1. 5.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej poz.171	m m	 20,54	
				RAZEM	20,54
173 d.1. 5.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
174 d.1. 5.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
175 d.1. 5.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00 4	kpl. kpl.	 4,00	
				RAZEM	4,00
176 d.1. 5.2	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetleniowych 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
1.5. 3		Mycie i sprzątanie końcowe			
177 d.1. 5.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi poz.145	m ² m ²	 14,40	
				RAZEM	14,40
178 d.1. 5.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% sprzątania zasadniczego Krotność = 0,1 poz.146 A (obliczenia pomocnicze) poz.178A*10	m ² m ²	 25,16 =====	
				RAZEM	251,60
179 d.1. 5.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek poz.178A	m ² m ²	 25,16	
				RAZEM	25,16
1.5. 4		Wywóz i utylizacja odpadów			
180 d.1. 5.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych 1	pojem- nik na odpa- dy bu- dowlane pojem- nik na odpa- dy bu- dowlane	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.6		Klatka I piętro V			
1.6. 1		Roboty tynkarsko malarskie			
181 d.1. 6.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową <okno w holu windowym>1,96*2,60 <drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 <drzwi do windy>1,00*2,10	m ² m ² m ² m ²	 5,10 7,20 2,10	
				RAZEM	14,40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
182 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą <hol windowy>7,44*2,25+3,02*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38	m ² m ² m ²	 23,54 2,03	
				RAZEM	25,57
183 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15% <hol windowy>7,44*2,25+3,02*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 A (obliczenia pomocnicze) poz.183A*0,15<%>	m ² m ²	 23,54 2,03 ===== 25,57 3,84	
				RAZEM	3,84
184 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni <hol windowy>(7,44+5,27)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify>(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2 <wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*0,10 A (obliczenia pomocnicze) poz.184A*0,30<%>	m ² m ²	 56,41 11,28 ===== 67,69 20,31	
				RAZEM	20,31
185 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.183A-poz.183 poz.184A-poz.184	m ² m ² m ²	 21,73 47,38	
				RAZEM	69,11
186 d.1. 6.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity poz.183A	m ² m ²	 25,57	
				RAZEM	25,57
187 d.1. 6.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany poz.184A	m ² m ²	 67,69	
				RAZEM	67,69
188 d.1. 6.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.183A	m ² m ²	 25,57	
				RAZEM	25,57
189 d.1. 6.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.184A	m ² m ²	 67,69	
				RAZEM	67,69
190 d.1. 6.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych <drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 <hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 <hol windowy>2,20*6+2,60*2	m m m m	 19,60 7,50 18,40	
				RAZEM	45,50
191 d.1. 6.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.183A	m ² m ²	 25,57	
				RAZEM	25,57
192 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem <hol windowy>[(7,44+5,27)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 <wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50	m ² m ² m ²	 25,05 6,30	
				RAZEM	31,35

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
193 d.1. 6.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.184A -<lamperia>poz.192	m ² m ² m ²	 67,69 -31,35	
				RAZEM	36,34
194 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych <balustrada w oknie holu windy>1,97*1,10	m ² m ²	 2,17	
				RAZEM	2,17
195 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm 30,00	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00
196 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,90*2,00*2	m ² m ²	 3,60	
				RAZEM	3,60
197 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych <obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2 <obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60	m ² m ² m ²	 3,64 3,25	
				RAZEM	6,89
198 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej <w holu windowym>2,60*2	m m	 5,20	
				RAZEM	5,20
1.6. 2		Posadzki i okładziny ścian			
199 d.1. 6.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn 2,25*2,60-1,00*2,10	m ² m ²	 3,75	
				RAZEM	3,75
200 d.1. 6.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń 2,00	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00
201 d.1. 6.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementową poz.200	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00
202 d.1. 6.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowanym podłożu , zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien poli- propylenowych w ilości 1 kg/m ³ zaprawy poz.200	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00
203 d.1. 6.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV poz.183A	m ² m ²	 25,57	
				RAZEM	25,57
204 d.1. 6.2	KNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usunięcie reszek kleju przed ułożeniem płytek gres poz.183A	m ² m ²	 25,57	
				RAZEM	25,57
205 d.1. 6.2	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres poz.203	m ² m ²	 25,57	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25,57
206 d.1. 6.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej poz.203	m ² m ²	 25,57	
				RAZEM	25,57
207 d.1. 6.2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły <hol windowy>(7,44+5,27)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2 <wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2	m m m	 16,70 4,20	
				RAZEM	20,90
208 d.1. 6.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej poz.207	m m	 20,90	
				RAZEM	20,90
209 d.1. 6.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
210 d.1. 6.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
211 d.1. 6.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00 4	kpl. kpl.	 4,00	
				RAZEM	4,00
212 d.1. 6.2	KNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetleniowych 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
1.6. 3		Mycie i sprzątanie końcowe			
213 d.1. 6.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi poz.181	m ² m ²	 14,40	
				RAZEM	14,40
214 d.1. 6.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1 poz.182 A (obliczenia pomocnicze) poz.214A*10	m ² m ²	 25,57 ===== 25,57 255,70	
				RAZEM	255,70
215 d.1. 6.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek poz.214A	m ² m ²	 25,57	
				RAZEM	25,57
1.6. 4		Wywóz i utylizacja odpadów			
216 d.1. 6.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych 1	pojemnik na odpady budowlane pojemnik na odpady budowlane	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.7		Klatka I piętro VI			
1.7.1		Roboty tynkarsko malarskie			
217 d.1. 7.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową <okno w holu windowym>1,96*2,60 <drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 <drzwi do windy>1,00*2,10	m ² m ² m ² m ²	 5,10 7,20 2,10	
				RAZEM	14,40
218 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą <hol windowy>7,44*2,25+4,81*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38	m ² m ² m ²	 27,56 2,03	
				RAZEM	29,59
219 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15% <hol windowy>7,44*2,25+4,81*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 A (obliczenia pomocnicze) poz.219A*0,15<%>	m ² m ²	 27,56 2,03 ===== 29,59 4,44	
				RAZEM	4,44
220 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni <hol windowy>(7,44+7,06)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify>(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2 <wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*0,10 A (obliczenia pomocnicze) poz.220A*0,30<%>	m ² m ²	 65,72 11,28 ===== 77,00 23,10	
				RAZEM	23,10
221 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.219A-poz.219 poz.220A-poz.220	m ² m ² m ²	 25,15 53,90	
				RAZEM	79,05
222 d.1. 7.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity poz.219A	m ² m ²	 29,59	
				RAZEM	29,59
223 d.1. 7.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany poz.220A	m ² m ²	 77,00	
				RAZEM	77,00
224 d.1. 7.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.219A	m ² m ²	 29,59	
				RAZEM	29,59
225 d.1. 7.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.220A	m ² m ²	 77,00	
				RAZEM	77,00
226 d.1. 7.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych <drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 <hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 <hol windowy>2,20*6+2,60*2	m m m m	 19,60 7,50 18,40	
				RAZEM	45,50
227 d.1. 7.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.219A	m ²	29,59	
				RAZEM	29,59
228 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem <hol windowy>[(7,44+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 <wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50	m ² m ² m ²	 30,42 6,30	
				RAZEM	36,72
229 d.1. 7.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.220A -<lamperia>poz.228	m ² m ² m ²	 77,00 -36,72	
				RAZEM	40,28
230 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych <balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10	m ² m ²	 2,17	
				RAZEM	2,17
231 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm 30,00	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00
232 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,90*2,00*2	m ² m ²	 3,60	
				RAZEM	3,60
233 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych <obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2 <obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60	m ² m ² m ²	 3,64 3,25	
				RAZEM	6,89
234 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej <w holu windowym>2,60*2	m m	 5,20	
				RAZEM	5,20
1.7. 2		Posadzki i okładziny ścian			
235 d.1. 7.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn 2,25*2,60-1,00*2,10	m ² m ²	 3,75	
				RAZEM	3,75
236 d.1. 7.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń 2,00	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00
237 d.1. 7.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementową poz.236	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00
238 d.1. 7.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowanym podłożu, zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m ³ zaprawy poz.236	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00
239 d.1. 7.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV poz.219A	m ² m ²	 29,59	
				RAZEM	29,59

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
240	KNNR-W 3 d.1. 0808-03 7.2 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usunięcie restek kleju przed ułożeniem płytek gres poz.219A	m ² m ²	 29,59	
				RAZEM	29,59
241	NNRNKB d.1. 202 1134-01 7.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres poz.239	m ² m ²	 29,59	
				RAZEM	29,59
242	NNRNKB d.1. 202 2805-05 7.2	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej poz.239	m ² m ²	 29,59	
				RAZEM	29,59
243	KNR-W 4-01 d.1. 0702-04 7.2	Skucie tynku pod cokoły <hol windowy>(7,44+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2 <wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2	m m m	 20,28 4,20	
				RAZEM	24,48
244	NNRNKB d.1. 202 2809-02 7.2	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej poz.243	m m	 24,48	
				RAZEM	24,48
245	kalk. własna 7.2	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
246	kalk. własna 7.2	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
247	KNR-W 4-03 d.1. 0603-01 7.2	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00 4	kpl. kpl.	 4,00	
				RAZEM	4,00
248	KNNR-W 9 d.1. 0401-01 7.2	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
1.7. 3		Mycie i sprzątanie końcowe			
249	KNR 4-01 d.1. 1215-04 7.3	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi poz.217	m ² m ²	 14,40	
				RAZEM	14,40
250	KNR 4-01 d.1. 1215-08 7.3	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1 poz.218 A (obliczenia pomocnicze) poz.250A*10	m ² m ²	 29,59 =====	
				RAZEM	295,90
251	KNR 4-01 d.1. 1215-08 7.3	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek poz.250A	m ² m ²	 29,59	
				RAZEM	29,59
1.7. 4		Wywóz i utylizacja odpadów			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
252 d.1. 7.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych 1	pojemnik na odpady budowlane pojemnik na odpady budowlane	1,00	
				RAZEM	1,00
1.8		Klatka I piętro VII			
1.8. 1		Roboty tynkarsko malarskie			
253 d.1. 8.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową <okno w holu windowym>1,96*2,60 <drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 <drzwi do windy>1,00*2,10	m ² m ² m ² m ²	 5,10 7,20 2,10	
				RAZEM	14,40
254 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą <hol windowy>7,44*2,25+2,98*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38	m ² m ² m ²	 23,44 2,03	
				RAZEM	25,47
255 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15% <hol windowy>7,44*2,25+2,98*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 A (obliczenia pomocnicze) poz.255A*0,15<%>	m ² m ²	 23,44 2,03 ===== 25,47 3,82	
				RAZEM	3,82
256 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni <hol windowy>(7,44+5,23)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify> (1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2 <wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*0,10 A (obliczenia pomocnicze) poz.256A*0,30<%>	m ² m ²	 56,21 11,28 ===== 67,49 20,25	
				RAZEM	20,25
257 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.255A-poz.255 poz.256A-poz.256	m ² m ² m ²	 21,65 47,24	
				RAZEM	68,89
258 d.1. 8.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity poz.255A	m ² m ²	 25,47	
				RAZEM	25,47
259 d.1. 8.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany poz.256A	m ² m ²	 67,49	
				RAZEM	67,49
260 d.1. 8.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.255A	m ² m ²	 25,47	
				RAZEM	25,47

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
261 d.1. 8.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.256A	m ² m ²	 67,49	
				RAZEM	67,49
262 d.1. 8.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych <drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 <hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 <hol windowy>2,20*6+2,60*2	m m m m	 19,60 7,50 18,40	
				RAZEM	45,50
263 d.1. 8.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.255A	m ² m ²	 25,47	
				RAZEM	25,47
264 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem <hol windowy>[(7,44+5,23)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 <wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50	m ² m ² m ²	 24,93 6,30	
				RAZEM	31,23
265 d.1. 8.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.256A -<lamperia>poz.264	m ² m ² m ²	 67,49 -31,23	
				RAZEM	36,26
266 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych <balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10	m ² m ²	 2,17	
				RAZEM	2,17
267 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm 30,00	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00
268 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,90*2,00*2	m ² m ²	 3,60	
				RAZEM	3,60
269 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych <obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2 <obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60	m ² m ² m ²	 3,64 3,25	
				RAZEM	6,89
270 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej <w holu windowym>2,60*2	m m	 5,20	
				RAZEM	5,20
1.8. 2		Posadzki i okładziny ścian			
271 d.1. 8.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn 2,25*2,60-1,00*2,10	m ² m ²	 3,75	
				RAZEM	3,75
272 d.1. 8.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń 2,00	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
273	ZKNR C-2 d.1. 0808-01 8.2	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa	m ²		
		poz.272	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
274	ZKNR C-2 d.1. 0604-03 8.2 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowanym podłożu , zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy	m ²		
		poz.272	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
275	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 8.2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²		
		poz.255A	m ²	25,47	
				RAZEM	25,47
276	KNNR-W 3 d.1. 0808-03 8.2 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usunięcie reszek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²		
		poz.255A	m ²	25,47	
				RAZEM	25,47
277	NNRNKB d.1. 202 1134-01 8.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²		
		poz.275	m ²	25,47	
				RAZEM	25,47
278	NNRNKB d.1. 202 2805-05 8.2	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²		
		poz.275	m ²	25,47	
				RAZEM	25,47
279	KNR-W 4-01 d.1. 0702-04 8.2	Skucie tynku pod cokoły	m		
		<hol windowy>(7,44+5,23)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2	m	16,62	
		<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2	m	4,20	
				RAZEM	20,82
280	NNRNKB d.1. 202 2809-02 8.2	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m		
		poz.279	m	20,82	
				RAZEM	20,82
281	kalk. własna d.1. 8.2	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
282	kalk. własna d.1. 8.2	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
283	KNR-W 4-03 d.1. 0603-01 8.2	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
284	KNNR-W 9 d.1. 0401-01 8.2	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
1.8.		Mycie i sprzątanie końcowe			
3					
285	KNR 4-01 d.1. 1215-04 8.3	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
		poz.253	m ²	14,40	
				RAZEM	14,40
286	KNR 4-01 d.1. 1215-08 8.3	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% sprzątania zasadniczego Krotność = 0,1	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.254 A (obliczenia pomocnicze)		25,47 =====	
		poz.286A*10	m ²	25,47 254,70	
				RAZEM	254,70
287 d.1. 8.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²		
		poz.286A	m ²	25,47	
				RAZEM	25,47
1.8. 4		Wywóz i utylizacja odpadów			
288 d.1. 8.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojem- nik na odpa- dy bu- dowl- ne		
		1	pojem- nik na odpa- dy bu- dowl- ne	1,00	
				RAZEM	1,00
1.9		Klatka I piętro VIII			
1.9. 1		Roboty tynkarsko malarskie			
289 d.1. 9.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		<okno w holu windowym>1,96*2,60	m ²	5,10	
		<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4	m ²	7,20	
		<drzwi do windy>1,00*2,10	m ²	2,10	
				RAZEM	14,40
290 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²		
		<hol windowy>7,44*2,25+3,13*2,25	m ²	23,78	
		<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38	m ²	2,03	
				RAZEM	25,81
291 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy wor- kowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło- żu z betonu, - przyjęto 15% <hol windowy>7,44*2,25+3,13*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	23,78 2,03 =====	
		poz.291A*0,15<%>	m ²	25,81 3,87	
				RAZEM	3,87
292 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy- jęto 30 %powierzchni <hol windowy>(7,44+5,38)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify> (1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2 <wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)* 0,10 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	56,99 11,28 =====	
		poz.292A*0,30<%>	m ²	68,27 20,48	
				RAZEM	20,48
293 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.291A-poz.291	m ²	21,94	
		poz.292A-poz.292	m ²	47,79	
				RAZEM	69,73
294 d.1. 9.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²		
		poz.291A	m ²	25,81	
				RAZEM	25,81

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
295 d.1. 9.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²		
		poz.292A	m ²	68,27	
				RAZEM	68,27
296 d.1. 9.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.291A	m ²	25,81	
				RAZEM	25,81
297 d.1. 9.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.292A	m ²	68,27	
				RAZEM	68,27
298 d.1. 9.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m		
		<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4	m	19,60	
		<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2	m	7,50	
		<hol windowy>2,20*6+2,60*2	m	18,40	
				RAZEM	45,50
299 d.1. 9.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		poz.291A	m ²	25,81	
				RAZEM	25,81
300 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		<hol windowy>[(7,44+5,38)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50	m ²	25,38	
		<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50	m ²	6,30	
				RAZEM	31,68
301 d.1. 9.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
		poz.292A	m ²	68,27	
		-<lamperia>poz.300	m ²	-31,68	
				RAZEM	36,59
302 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10	m ²	2,17	
				RAZEM	2,17
303 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m		
		30,00	m	30,00	
				RAZEM	30,00
304 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0,90*2,00*2	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
305 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²		
		<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2	m ²	3,64	
		<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60	m ²	3,25	
				RAZEM	6,89
306 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m		
		<w holu windowym>2,60*2	m	5,20	
				RAZEM	5,20
1.9. 2		Posadzki i okładziny ścian			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
307 d.1. 9.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn	m ²		
		2,25*2,60-1,00*2,10	m ²	3,75	
				RAZEM	3,75
308 d.1. 9.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń	m ²		
		2,00	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
309 d.1. 9.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa	m ²		
		poz.308	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
310 d.1. 9.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowanym podłożu , zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy	m ²		
		poz.308	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
311 d.1. 9.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²		
		poz.291A	m ²	25,81	
				RAZEM	25,81
312 d.1. 9.2	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usunięcie reszek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²		
		poz.291A	m ²	25,81	
				RAZEM	25,81
313 d.1. 9.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²		
		poz.311	m ²	25,81	
				RAZEM	25,81
314 d.1. 9.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²		
		poz.311	m ²	25,81	
				RAZEM	25,81
315 d.1. 9.2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły	m		
		<hol windowy>(7,44+5,38)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2	m	16,92	
		<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2	m	4,20	
				RAZEM	21,12
316 d.1. 9.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m		
		poz.315	m	21,12	
				RAZEM	21,12
317 d.1. 9.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
318 d.1. 9.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
319 d.1. 9.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
320 d.1. 9.2	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.9. 3		Mycie i sprzątanie końcowe			
321 d.1. 9.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi poz.289	m ² m ²	 14,40	
				RAZEM	14,40
322 d.1. 9.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1 poz.290 A (obliczenia pomocnicze) poz.322A*10	m ² m ²	 25,81 ===== 25,81 258,10	
				RAZEM	258,10
323 d.1. 9.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek poz.322A	m ² m ²	 25,81	
				RAZEM	25,81
1.9. 4		Wywóz i utylizacja odpadów			
324 d.1. 9.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych 1	pojem- nik na odpa- dy bu- dowlane pojem- nik na odpa- dy bu- dowlane	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.10		Klatka I piętro IX			
1. 10.1		Roboty tynkarsko malarskie			
325 d.1. 10.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową <okno w holu windowym>1,96*2,60 <drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 <drzwi do windy>1,00*2,10	m ² m ² m ² m ²	 5,10 7,20 2,10	
				RAZEM	14,40
326 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą <hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38	m ² m ² m ²	 32,04 2,03	
				RAZEM	34,07
327 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15% <hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 A (obliczenia pomocnicze) poz.327A*0,15<%>	m ² m ²	 32,04 2,03 ===== 34,07 5,11	
				RAZEM	5,11
328 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni <hol windowy>(9,43+7,06)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify> (1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2 <wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*0,10 A (obliczenia pomocnicze) poz.328A*0,30<%>	m ² m ²	 76,07 11,28 ===== 87,35 26,20	
				RAZEM	26,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
329 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.327A-poz.327 poz.328A-poz.328	m ² m ² m ²	 28,96 61,15	
				RAZEM	90,11
330 d.1. 10.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity poz.327A	m ² m ²	 34,07	
				RAZEM	34,07
331 d.1. 10.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany poz.328A	m ² m ²	 87,35	
				RAZEM	87,35
332 d.1. 10.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.327A	m ² m ²	 34,07	
				RAZEM	34,07
333 d.1. 10.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.328A	m ² m ²	 87,35	
				RAZEM	87,35
334 d.1. 10.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych <drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 <hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 <hol windowy>2,20*6+2,60*2	m m m m	 19,60 7,50 18,40	
				RAZEM	45,50
335 d.1. 10.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.327A	m ² m ²	 34,07	
				RAZEM	34,07
336 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem <hol windowy>[(9,43+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 <wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50	m ² m ² m ²	 36,39 6,30	
				RAZEM	42,69
337 d.1. 10.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.328A -<lamperia>poz.336	m ² m ² m ²	 87,35 -42,69	
				RAZEM	44,66
338 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych <balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10	m ² m ²	 2,17	
				RAZEM	2,17
339 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm 30,00	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00
340 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,90*2,00*3	m ² m ²	 5,40	
				RAZEM	5,40
341 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych <obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2	m ² m ²	 3,64	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60	m ²	3,25	
				RAZEM	6,89
342 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m		
		<w holu windowym>2,60*2	m	5,20	
				RAZEM	5,20
1. 10.2		Posadzki i okładziny ścian			
343 d.1. 10.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn	m ²		
		2,25*2,60-1,00*2,10	m ²	3,75	
				RAZEM	3,75
344 d.1. 10.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń	m ²		
		2,00	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
345 d.1. 10.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa	m ²		
		poz.344	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
346 d.1. 10.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzek cementowych na przygotowanym podłożu , zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy	m ²		
		poz.344	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
347 d.1. 10.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²		
		poz.327A	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
348 d.1. 10.2	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usunięcie reszek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²		
		poz.327A	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
349 d.1. 10.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²		
		poz.347	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
350 d.1. 10.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²		
		poz.347	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
351 d.1. 10.2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły	m		
		<hol windowy>(9,43+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2	m	24,26	
		<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2	m	4,20	
				RAZEM	28,46
352 d.1. 10.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m		
		poz.351	m	28,46	
				RAZEM	28,46
353 d.1. 10.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
354 d.1. 10.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
355 d.1. 10.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
356 d.1. 10.2	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
1. 10.3		Mycie i sprzątanie końcowe			
357 d.1. 10.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
		poz.325	m ²	14,40	
				RAZEM	14,40
358 d.1. 10.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% sprzątania zasadniczego Krotność = 0,1 poz.326 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	34,07 =====	
		poz.358A*10	m ²	34,07 340,70	
				RAZEM	340,70
359 d.1. 10.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²		
		poz.358A	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
1. 10.4		Wywóz i utylizacja odpadów			
360 d.1. 10.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budowlane		
		1	pojemnik na odpady budowlane	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Klatka schodowa II			
2.1		Partery do półpiętra + poziom piwnic			
2.1. 1		Roboty tynkarsko malarskie			
361 d.2. 1.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy, tablicy informacyjnej i półki pod tablicą w wiatrołapie	szt		
		7	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
362 d.2. 1.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		<drzwi wejściowe >1,98*2,60	m ²	5,15	
		<drzwi AL w poziomie piwnic>1,91*2,25	m ²	4,30	
		<okno półpiętra>2,25*2,60	m ²	5,85	
		<okno w holu windowym>1,96*2,60	m ²	5,10	
		<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4	m ²	7,20	
		<drzwi>0,80*2,00*8	m ²	12,80	
		<drzwi do windy>1,00*2,10	m ²	2,10	
				RAZEM	42,50
363 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²		
		<poziom piwnic>9,44*2,25-(1,14*0,28+1,24*0,52)+1,91*0,30+1,10*0,17	m ²	21,04	
		2,25*1,50+2,37*1,17	m ²	6,15	
		<podest wejściowy>1,10*1,45+1,15*1,76	m ²	3,62	
		<podest schodów w poziomie 0,00>2,25*1,40+1,90*0,17	m ²	3,47	

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
371 d.2. 1.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych <w poziomie piwnic> $2,25*2+(1,10+2,00*2)*2+(0,80+2,00*2)*2$ <drzwi wejściowe>2,60 <drzwi wewnętrzne> $(0,90+2,00*2)*4$ <hol windy - nadproże> $(1,85+1,90)*2$ <hol windy> $2,20*6+2,60*2$ <policzki schodów> $2,40*2$	m m m m m m	 24,30 2,60 19,60 7,50 18,40 4,80	
				RAZEM	77,20
372 d.2. 1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - pod- łogi gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.364A	m ² m ²	 73,27	
				RAZEM	73,27
373 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem poziom piwnic $[(9,44+2,25)*2-(1,91+1,10+0,90*4)+0,30*2]*1,50$ $(1,15+1,50-0,80)*1,50$ $[(2,37+1,17)*2-0,80*3]*1,50$ <podest półpiętra > $1,40*1,50$ <hol windy> $[(7,42+7,05)*2-(1,85+1,90+1,96+0,90*4)]*1,50$	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 26,06 2,78 7,02 2,10 29,44	
				RAZEM	67,40
374 d.2. 1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - pod- łogi gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.365A -<lamperia>poz.373 -<gres na ścianach >poz.386	m ² m ² m ² m ²	 177,57 -67,40 -38,87	
				RAZEM	71,30
375 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów 2,60*2	m m	 5,20	
				RAZEM	5,20
376 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów poziom piwnic $(9,44+2,25)*2-(1,91+1,10+0,90*4)+0,30*2$ $(2,37+1,17)*2-0,80*3$	m m m	 17,37 4,68	
				RAZEM	22,05
377 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych <balustrada schodów> $2,60*0,50*2 +1,60*2,25/2$ <balustrada półpiętra> $2,25*1,10$ <balustrada w oknie hol windy> $1,96*1,10$ <krata do piwnicy> $1,20*2,60$	m ² m ² m ² m ² m ²	 4,40 2,48 2,16 3,12	
				RAZEM	12,16
378 d.2. 1.1	KNR-W 2-02 1036-09	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej <balustrada schodów> $2,60*2$ <balustrada półpiętra> $2,25$ <balustrada w oknie hol windy> $1,96$ A (obliczenia pomocnicze) poz.378A*($0,16+0,025$)	m ² m ²	 5,20 2,25 1,96 ===== 9,41 1,74	
				RAZEM	1,74
379 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupki balustrady <słupki balustrady schodowej> $2,60*2*2$	m m	 10,40	
				RAZEM	10,40
380 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,80*2,00*7	m ²	11,20	
				RAZEM	11,20
381 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²		
		<hol windy - obudowa liczników>(0,30+0,20*2)*2,60*3	m ²	5,46	
		<poziom piwnic>(0,50+0,30*2)*2,25	m ²	2,48	
				RAZEM	7,94
382 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w poziomie piwnic	m		
		<rury gazowe w poziomie piwnic>15,00	m	15,00	
		<rury gazowe w holu windowym>30,00	m	30,00	
				RAZEM	45,00
383 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m		
		<w holu windowym>2,60*2	m	5,20	
		<w poziomie piwnic>2,25*2	m	4,50	
				RAZEM	9,70
384 d.2. 1.1	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - poziom piwnic	m ²		
		0,80*2,00	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
2.1. 2		Posadzki i okładziny ścian			
385 d.2. 1.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn	m ²		
		2,25*2,60-1,00*2,10	m ²	3,75	
				RAZEM	3,75
386 d.2. 1.2	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm -	m ²		
		<poziom piwnic>(2,25+1,50-1,10+0,17*2*2)*1,50	m ²	5,00	
		<z poziomu piwnicy na poziom wejścia do budynku>1,80*1,50	m ²	2,70	
		<kl. schodowa poziom wejścia do budynku>(2,25+1,76+1,45-1,98+0,30*2)*1,50	m ²	6,12	
		<kl. schodowa z poziomu wejścia do budynku na poziom 0,00 kl. schodowej>2,40*1,50	m ²	3,60	
		<kl. schodowa poziom 0,00>(2,25+1,40*2-1,90+0,17*2)*1,50	m ²	5,24	
		<kl. schodowa z poziomu 0,00 na półpiętro>2,40*1,50	m ²	3,60	
		<kl. schodowa poziom półpiętra>1,40*1,50	m ²	2,10	
		<wnęka windowa>(0,57+0,65+2,25+1,01+0,17)*2,60-1,00*2,10+(1,00+2,10*2)*0,10	m ²	10,51	
				RAZEM	38,87
387 d.2. 1.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń	m ²		
		4,00	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
388 d.2. 1.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementową	m ²		
		poz.387	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
389 d.2. 1.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzek cementowych na przygotowanym podłożu, zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy	m ²		
		poz.387	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
390 d.2. 1.2	kalk. własna	Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów	szt		
		8*2	szt	16,00	
				RAZEM	16,00
391 d.2. 1.2	KNNR-W 3 0808-01 analogia	Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed ułożeniem płytek gres	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<stopnie +podstopnice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10* (0,17+0,30)*6	m ²	3,10	
		<stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10* (0,17+0,30)*8*2	m ²	8,27	
				RAZEM	11,37
392	KNNR-W 3 d.2. 0808-03 1.2 analogia	Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni	m ²		
		poziom piwnic 9,44*2,25-(1,14*0,28+1,24*0,52)+1,91*0,30+1,10*0,17	m ²	21,04	
		2,25*1,50+2,37*1,17	m ²	6,15	
		<podest wejściowy>1,10*1,45+1,15*1,76	m ²	3,62	
		<podest schodów w poziomie 0,00>2,25*1,40+1,90*0,17	m ²	3,47	
		<podest półpiętra>2,25*1,40	m ²	3,15	
		<hol windy>7,42*2,50+4,82*2,25	m ²	29,40	
		<wnęka windy>2,25*1,01-0,65*0,38	m ²	2,03	
				RAZEM	68,86
393	NNRNKB d.2. 202 1134-01 1.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²		
		poz.391	m ²	11,37	
		<poziom piwnic>2,25*1,50+2,37*1,17	m ²	6,15	
		<podest wejściowy>1,10*1,45+1,15*1,76	m ²	3,62	
		<podest schodów w poziomie 0,00>2,25*1,40+1,90*0,17	m ²	3,47	
		<podest półpiętra>2,25*1,40	m ²	3,15	
		<hol windy>7,42*2,50+4,82*2,25	m ²	29,40	
		<wnęka windy>2,25*1,01-0,65*0,38	m ²	2,03	
				RAZEM	59,19
394	NNRNKB d.2. 202 2805-05 1.2	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²		
		<poziom piwnic>2,25*1,52	m ²	3,42	
		<podest wejściowy>1,10*1,45+1,15*1,76	m ²	3,62	
		<podest schodów w poziomie 0,00>2,25*1,40+1,90*0,17	m ²	3,47	
		<podest półpiętra>2,25*1,40	m ²	3,15	
		<hol windy>7,42*2,50+4,82*2,25	m ²	29,40	
		<wnęka windy>2,25*1,01-0,65*0,38	m ²	2,03	
				RAZEM	45,09
395	KNR AT-41 d.2. 0502-02 1.2 +kal. własna	2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadająca połysk posadzce , o działaniu antypoślizgowym, odporna na zarysowania i zanieczyszczenia Krotność = 2	m ²		
		<poziom piwnic>9,44*2,25-(1,14*0,28+1,24*0,52)+1,91*0,30+1,10*0,17	m ²	21,04	
				RAZEM	21,04
396	NNRNKB d.2. 202 2810-05 1.2	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		poz.391	m ²	11,37	
				RAZEM	11,37
397	KNR-W 4-01 d.2. 0702-04 1.2	Skucie tynku pod cokoły	m		
		w miejscach gdzie nie są ułożone płytki na ścianach	m	4,68	
		<poziom piwnic>(2,37+1,17)*2-0,80*3	m	1,40	
		<podest półpiętra>1,40	m	19,63	
		<hol windy>(7,42+7,05)*2-(1,85+1,90+1,96+0,90*4)	m		
				RAZEM	25,71
398	NNRNKB d.2. 202 2809-02 1.2	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m		
		poz.397	m	25,71	
				RAZEM	25,71
399	kalk. własna d.2. 1.2	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
400	KNR-W 4-01 d.2. 0415-08 1.2 analogia	Demontaż i ponowny montaż blachy progowej przy windzie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
401 d.2. 1.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
402 d.2. 1.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00 10	kpl. kpl.	 10,00	
				RAZEM	10,00
403 d.2. 1.2	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetleniowych 10	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00
404 d.2. 1.2	kalk. własna	Ukrycie instalacji dzwonkowej pod tynkiem - wykucie bruzdy, przełożenie instalacji dzwonkowej, zaprawienie bruzd 10	kpl kpl	 10,00	
				RAZEM	10,00
405 d.2. 1.2	kalk. własna	Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentualną wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie poluzowanych korytek itp 1	całość całość	 1,00	
				RAZEM	1,00
2.1. 3		Mycie i sprzątanie końcowe			
406 d.2. 1.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi poz.362	m ² m ²	 42,50	
				RAZEM	42,50
407 d.2. 1.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątaniasa zasadniczego Krotność = 0,1 poziom piwnic 9,44*2,25-(1,14*0,28+1,24*0,52)+1,91*0,30+1,10*0,17 2,25*1,50+2,37*1,17 <podest wejściowy>1,10*1,45+1,15*1,76 <podest schodów w poziomie 0,00>2,25*1,40+1,90*0,17 <podest półpiętra>2,25*1,40 <hol windowy>7,42*2,50+4,82*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 A (obliczenia pomocnicze) poz.407A*21	m ² m ²	 21,04 6,15 3,62 3,47 3,15 29,40 2,03 ===== 68,86 1 446,06	
				RAZEM	1 446,06
408 d.2. 1.3	KNR 4-01 1215-09	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątaniasa zasadniczego Krotność = 0,1 6+8*2 A (obliczenia pomocnicze) poz.408A*21	szt. szt.	 22,00 ===== 22,00 462,00	
				RAZEM	462,00
409 d.2. 1.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek poz.407A	m ² m ²	 68,86	
				RAZEM	68,86
410 d.2. 1.3	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych poz.408A	szt. szt.	 22,00	
				RAZEM	22,00
2.1. 4		Wywóz i utylizacja odpadów			
411 d.2. 1.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	konte- ner		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	konte- ner	1,00	
				RAZEM	1,00
2.2		Klatka II piętro I			
2.2.1		Roboty tynkarsko malarskie			
412 d.2. 0923-01 2.1	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		<okno w holu windowym>1,96*2,60	m ²	5,10	
		<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4	m ²	7,20	
		<drzwi>0,80*2,00	m ²	1,60	
		<drzwi do windy>1,00*2,10	m ²	2,10	
				RAZEM	16,00
413 d.2. 1216-01 2.1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²		
		<hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25+1,00*0,70	m ²	32,74	
		<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38	m ²	2,03	
				RAZEM	34,77
414 d.2. 0711-20 2.1	KNR-W 4-01	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²		
		<hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 +1,00*0,70		32,74	
		<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38		2,03	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.414A*0,15<%>	m ²	34,77	
				5,22	
				RAZEM	5,22
415 d.2. 0711-08 2.1	KNR-W 4-01	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m ²		
		<hol windowy>(9,43+7,06+1,00)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify>(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2		81,27	
		<wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*0,10		11,28	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.415A*0,30<%>	m ²	92,55	
				27,76	
				RAZEM	27,76
416 d.2. 1202-09 2.1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.414A-poz.414	m ²	29,55	
		poz.415A-poz.415	m ²	64,79	
				RAZEM	94,34
417 d.2. 202 1134-01 2.1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²		
		poz.414A	m ²	34,77	
				RAZEM	34,77
418 d.2. 202 1134-02 2.1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²		
		poz.415A	m ²	92,55	
				RAZEM	92,55
419 d.2. 0830-06 2.1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.414A	m ²	34,77	
				RAZEM	34,77
420 d.2. 0830-04 2.1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.415A	m ²	92,55	
				RAZEM	92,55
421 d.2. 202 2608-08 2.1	NNRNKB	Montaż kątowników aluminiowych	m		
		<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4	m	19,60	
		<drzwi>0,80+2,00*2	m	4,80	
		<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2	m	7,50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<hol windowy>2,20*6+2,60*2	m	18,40	
				RAZEM	50,30
422 d.2. 2.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		poz.414A	m ²	34,77	
				RAZEM	34,77
423 d.2. 2.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		<hol windowy>[(9,43+7,06+1,00)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50	m ²	39,39	
		<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50	m ²	6,30	
				RAZEM	45,69
424 d.2. 2.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
		poz.415A	m ²	92,55	
		-<lamperia>poz.423	m ²	-45,69	
				RAZEM	46,86
425 d.2. 2.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10	m ²	2,17	
				RAZEM	2,17
426 d.2. 2.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m		
		30,00	m	30,00	
				RAZEM	30,00
427 d.2. 2.1	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0,90*2,00*3	m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
428 d.2. 2.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²		
		<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2	m ²	3,64	
		<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60	m ²	3,25	
				RAZEM	6,89
429 d.2. 2.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m		
		<w holu windowym>2,60*2	m	5,20	
				RAZEM	5,20
2.2. 2		Posadzki i okładziny ścian			
430 d.2. 2.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn	m ²		
		2,25*2,60-1,00*2,10	m ²	3,75	
				RAZEM	3,75
431 d.2. 2.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń	m ²		
		2,00	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
432 d.2. 2.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa	m ²		
		poz.431	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
433 d.2. 2.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadзки cementowych na przygotowanym podłożu , zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m ³ zaprawy	m ²		
		poz.431	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
434	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 2.2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²		
		poz.414A	m ²	34,77	
				RAZEM	34,77
435	KNNR-W 3 d.2. 0808-03 2.2 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usunięcie reszek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²		
		poz.414A	m ²	34,77	
				RAZEM	34,77
436	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²		
		poz.434	m ²	34,77	
				RAZEM	34,77
437	NNRNKB d.2. 202 2805-05 2.2	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²		
		poz.434	m ²	34,77	
				RAZEM	34,77
438	KNR-W 4-01 d.2. 0702-04 2.2	Skucie tynku pod cokoły	m		
		<hol windowy>(9,43+7,06+1,00)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2	m	26,26	
		<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2	m	4,20	
				RAZEM	30,46
439	NNRNKB d.2. 202 2809-02 2.2	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m		
		poz.438	m	30,46	
				RAZEM	30,46
440	kalk. własna d.2. 2.2	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
441	kalk. własna d.2. 2.2	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
442	KNR-W 4-03 d.2. 0603-01 2.2	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
443	KNNR-W 9 d.2. 0401-01 2.2	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
2.2.		Mycie i sprzątanie końcowe			
3					
444	KNR 4-01 d.2. 1215-04 2.3	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
		poz.412	m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
445	KNR 4-01 d.2. 1215-08 2.3	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% sprzątania zasadniczego Krotność = 0,1 poz.413 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	34,77	
		poz.445A*10	m ²	34,77	
				347,70	
				RAZEM	347,70
446	KNR 4-01 d.2. 1215-08 2.3	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²		
		poz.445A	m ²	34,77	
				RAZEM	34,77

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2. 4		Wywóz i utylizacja odpadów			
447 d.2. 2.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budowlane		
		1	pojemnik na odpady budowlane	1,00	
				RAZEM	1,00
2.3		Klatka II piętro II - na posadzkach gres tylko malowanie			
2.3. 1		Roboty tynkarsko malarskie			
448 d.2. 3.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		<okno w holu windowym>1,96*2,60	m ²	5,10	
		<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4	m ²	7,20	
		<drzwi>0,80*2,00	m ²	1,60	
		<drzwi do windy>1,00*2,10	m ²	2,10	
				RAZEM	16,00
449 d.2. 3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²		
		<hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25	m ²	32,04	
		<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38	m ²	2,03	
				RAZEM	34,07
450 d.2. 3.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15% <hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 A (obliczenia pomocnicze) poz.450A*0,15<%>	m ²	32,04 2,03 ===== 34,07 5,11	
				RAZEM	5,11
451 d.2. 3.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni <hol windowy>(9,43+7,06)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify> (1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2 <wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*0,10 A (obliczenia pomocnicze) poz.451A*0,30<%>	m ²	76,07 11,28 ===== 87,35 26,20	
				RAZEM	26,20
452 d.2. 3.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.450A-poz.450 poz.451A-poz.451	m ² m ² m ²	 28,96 61,15	
				RAZEM	90,11
453 d.2. 3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity poz.450A	m ² m ²	 34,07	
				RAZEM	34,07
454 d.2. 3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany poz.451A	m ² m ²	 87,35	
				RAZEM	87,35
455 d.2. 3.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.450A	m ² m ²	 34,07	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	34,07
456	KNR-W 2-02 d.2. 0830-04 3.1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.451A	m ² m ²	 87,35	
				RAZEM	87,35
457	NNRNKB d.2. 202 2608-08 3.1 analogia	Montaż kątowników aluminiowych <drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 <drzwi>0,80+2,00*2 <hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 <hol windowy>2,20*6+2,60*2	m m m m	 19,60 4,80 7,50 18,40	
				RAZEM	50,30
458	KNR-W 2-02 d.2. 1510-03 3.1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.450A	m ² m ²	 34,07	
				RAZEM	34,07
459	KNR-W 4-01 d.2. 1206-04 3.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem <hol windowy>[(9,43+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 <wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50	m ² m ² m ²	 36,39 6,30	
				RAZEM	42,69
460	KNR-W 2-02 d.2. 1510-03 3.1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.451A -<lamperia>poz.459	m ² m ² m ²	 87,35 -42,69	
				RAZEM	44,66
461	KNR-W 4-01 d.2. 1212-05 3.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych <balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10	m ² m ²	 2,17	
				RAZEM	2,17
462	KNR-W 4-01 d.2. 1212-28 3.1 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm 30,00	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00
463	KNR-W 4-01 d.2. 1209-08 z. 3.1 sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,90*2,00*3	m ² m ²	 5,40	
				RAZEM	5,40
464	KNR-W 4-01 d.2. 1212-02 3.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych <obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2 <obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60	m ² m ² m ²	 3,64 3,25	
				RAZEM	6,89
465	KNR-W 4-01 d.2. 1212-37 3.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej <w holu windowym>2,60*2	m m	 5,20	
				RAZEM	5,20
466	KNR-W 2-02 d.2. 2004-02 3.1	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn 2,25*2,60-1,00*2,10	m ² m ²	 3,75	
				RAZEM	3,75
467	kalk. własna d.2. 3.1	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
468 d.2. 3.1	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
469 d.2. 3.1	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
2.3. 2		Mycie i sprzątanie końcowe			
470 d.2. 3.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
		poz.448	m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
471 d.2. 3.2	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% sprzątania zasadniczego Krotność = 0,1 poz.449 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	34,07 =====	
		poz.471A*10	m ²	34,07 340,70	
				RAZEM	340,70
472 d.2. 3.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²		
		poz.471A	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
2.3. 3		Wywóz i utylizacja odpadów			
473 d.2. 3.3	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budowlane pojemnik na odpady budowlane	1,00	
		1			
				RAZEM	1,00
2.4		Klatka II piętro III			
2.4. 1		Roboty tynkarsko malarskie			
474 d.2. 4.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		<okno w holu windowym>1,96*2,60	m ²	5,10	
		<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4	m ²	7,20	
		<drzwi>0,80*2,00	m ²	1,60	
		<drzwi do windy>1,00*2,10	m ²	2,10	
				RAZEM	16,00
475 d.2. 4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²		
		<hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25	m ²	32,04	
		<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38	m ²	2,03	
				RAZEM	34,07
476 d.2. 4.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15% <hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	32,04 2,03 =====	
		poz.476A*0,15<%>	m ²	34,07 5,11	
				RAZEM	5,11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
477 d.2. 0711-08 4.1	KNR-W 4-01	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni <hol windowy>(9,43+7,06)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify>(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2 <wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*0,10 A (obliczenia pomocnicze) poz.477A*0,30<%>	m ² m ²	 76,07 11,28 =====	
				87,35	
				26,20	
				RAZEM	26,20
478 d.2. 1202-09 4.1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.476A-poz.476 poz.477A-poz.477	m ² m ² m ²	 28,96 61,15	
				RAZEM	90,11
479 d.2. 202 1134-01 4.1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity poz.476A	m ² m ²	 34,07	
				RAZEM	34,07
480 d.2. 202 1134-02 4.1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany poz.477A	m ² m ²	 87,35	
				RAZEM	87,35
481 d.2. 0830-06 4.1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.476A	m ² m ²	 34,07	
				RAZEM	34,07
482 d.2. 0830-04 4.1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.477A	m ² m ²	 87,35	
				RAZEM	87,35
483 d.2. 202 2608-08 4.1	NNRNKB	Montaż kątowników aluminiowych <drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 <drzwi>0,80+2,00*2 <hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 <hol windowy>2,20*6+2,60*2	m m m m	 19,60 4,80 7,50 18,40	
				RAZEM	50,30
484 d.2. 1510-03 4.1	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.476A	m ² m ²	 34,07	
				RAZEM	34,07
485 d.2. 1206-04 4.1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem <hol windowy>[(9,43+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 <wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50	m ² m ² m ²	 36,39 6,30	
				RAZEM	42,69
486 d.2. 1510-03 4.1	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.477A -<lamperia>poz.485	m ² m ² m ²	 87,35 -42,69	
				RAZEM	44,66
487 d.2. 1212-05 4.1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych <balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10 <krata w korytarzu>2,25*2,60	m ² m ² m ²	 2,17 5,85	
				RAZEM	8,02
488 d.2. 1212-28 4.1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm analogia 30,00	m m	 30,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,00
489	KNR-W 4-01 d.2. 1209-08 z. 4.1 sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0,90*2,00*3	m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
490	KNR-W 4-01 d.2. 1212-02 4.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²		
		<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2	m ²	3,64	
		<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60	m ²	3,25	
				RAZEM	6,89
491	KNR-W 4-01 d.2. 1212-37 4.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m		
		<w holu windowym>2,60*2	m	5,20	
				RAZEM	5,20
2.4.		Posadzki i okładziny ścian			
2					
492	KNR-W 2-02 d.2. 2004-02 4.2	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn	m ²		
		2,25*2,60-1,00*2,10	m ²	3,75	
				RAZEM	3,75
493	KNR-W 4-01 d.2. 0807-04 4.2	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń	m ²		
		2,00	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
494	ZKNR C-2 d.2. 0808-01 4.2	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementową	m ²		
		poz.493	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
495	ZKNR C-2 d.2. 0604-03 4.2 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowanym podłożu , zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m ³ zaprawy	m ²		
		poz.493	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
496	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 4.2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²		
		poz.476A	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
497	KNNR-W 3 d.2. 0808-03 4.2 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usunięcie reszek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²		
		poz.476A	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
498	NNRNKB d.2. 202 1134-01 4.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²		
		poz.496	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
499	NNRNKB d.2. 202 2805-05 4.2	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²		
		poz.496	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
500	KNR-W 4-01 d.2. 0702-04 4.2	Skucie tynku pod cokoły	m		
		<hol windowy>(9,43+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2	m	24,26	
		<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2	m	4,20	
				RAZEM	28,46
501	NNRNKB d.2. 202 2809-02 4.2	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.500	m	28,46	
				RAZEM	28,46
502 d.2. 4.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
503 d.2. 4.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
504 d.2. 4.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
505 d.2. 4.2	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
2.4. 3		Mycie i sprzątanie końcowe			
506 d.2. 4.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
		poz.474	m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
507 d.2. 4.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1 poz.475 A (obliczenia pomocnicze)	m ²		
		poz.507A*10	m ²	34,07 ===== 34,07 340,70	
				RAZEM	340,70
508 d.2. 4.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²		
		poz.507A	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
2.4. 4		Wywóz i utylizacja odpadów			
509 d.2. 4.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budowlane		
		1	pojemnik na odpady budowlane	1,00	
				RAZEM	1,00
2.5		Klatka II piętro IV			
2.5. 1		Roboty tynkarsko malarskie			
510 d.2. 5.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		<okno w holu windowym>1,96*2,60	m ²	5,10	
		<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*3	m ²	5,40	
		<drzwi>0,80*2,00	m ²	1,60	
		<drzwi do windy>1,00*2,10	m ²	2,10	
				RAZEM	14,20
511 d.2. 5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²		
		<hol windowy>9,43*2,25+1,00*2,25	m ²	23,47	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38	m ²	2,03	
				RAZEM	25,50
512 d.2. 0711-20 5.1	KNR-W 4-01	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15% <hol windowy>9,43*2,25+1,00*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	23,47 2,03 =====	
		poz.512A*0,15<%>	m ²	25,50 3,82	
				RAZEM	3,82
513 d.2. 0711-08 5.1	KNR-W 4-01	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni <hol windowy>(9,43+2,25+1,00)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify>(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2 <wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*0,10 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	56,26 11,28 =====	
		poz.513A*0,30<%>	m ²	67,54 20,26	
				RAZEM	20,26
514 d.2. 1202-09 5.1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.512A-poz.512	m ²	21,68	
		poz.513A-poz.513	m ²	47,28	
				RAZEM	68,96
515 d.2. 202 1134-01 5.1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²		
		poz.512A	m ²	25,50	
				RAZEM	25,50
516 d.2. 202 1134-02 5.1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²		
		poz.513A	m ²	67,54	
				RAZEM	67,54
517 d.2. 0830-06 5.1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.512A	m ²	25,50	
				RAZEM	25,50
518 d.2. 0830-04 5.1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.513A	m ²	67,54	
				RAZEM	67,54
519 d.2. 202 2608-08 5.1	NNRNKB	Montaż kątowników aluminiowych	m		
		<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*3	m	14,70	
		<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2	m	7,50	
		<hol windowy>2,20*6+2,60*2	m	18,40	
				RAZEM	40,60
520 d.2. 1510-03 5.1	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		poz.512A	m ²	25,50	
				RAZEM	25,50
521 d.2. 1206-04 5.1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		<hol windowy>[(9,43+2,25+1,00)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*3)+0,30*2]*1,50	m ²	26,31	
		<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50	m ²	6,30	
				RAZEM	32,61
522 d.2. 1510-03 5.1	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
		poz.513A	m ²	67,54	
		-<lamperia>poz.521	m ²	-32,61	
				RAZEM	34,93

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
523 d.2. 5.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10	m ²	2,17	
				RAZEM	2,17
524 d.2. 5.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m		
		30,00	m	30,00	
				RAZEM	30,00
525 d.2. 5.1	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0,90*2,00*3	m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
526 d.2. 5.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²		
		<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2	m ²	3,64	
				RAZEM	3,64
527 d.2. 5.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m		
		<w holu windowym>2,60*2	m	5,20	
				RAZEM	5,20
2.5. 2		Posadzki i okładziny ścian			
528 d.2. 5.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn	m ²		
		2,25*2,60-1,00*2,10	m ²	3,75	
				RAZEM	3,75
529 d.2. 5.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń	m ²		
		2,00	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
530 d.2. 5.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa	m ²		
		poz.529	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
531 d.2. 5.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzek cementowych na przygotowanym podłożu, zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m ³ zaprawy poz.529	m ²		
			m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
532 d.2. 5.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych PCV	m ²		
		poz.512A	m ²	25,50	
				RAZEM	25,50
533 d.2. 5.2	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usunięcie reszek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²		
		poz.512A	m ²	25,50	
				RAZEM	25,50
534 d.2. 5.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²		
		poz.532	m ²	25,50	
				RAZEM	25,50
535 d.2. 5.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej poz.532	m ²		
			m ²	25,50	
				RAZEM	25,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
536 d.2. 5.2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły	m		
		<hol windowy>(9,43+2,25+1,00)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2	m	16,64	
		<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2	m	4,20	
				RAZEM	20,84
537 d.2. 5.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m		
		poz.536	m	20,84	
				RAZEM	20,84
538 d.2. 5.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
539 d.2. 5.2	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
540 d.2. 5.2	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
541 d.2. 5.2	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
2.5. 3		Mycie i sprzątanie końcowe			
542 d.2. 5.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
		poz.510	m ²	14,20	
				RAZEM	14,20
543 d.2. 5.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrątań zasadniczego Krotność = 0,1 poz.511 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	25,50 =====	
		poz.543A*10	m ²	25,50 255,00	
				RAZEM	255,00
544 d.2. 5.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²		
		poz.543A	m ²	25,50	
				RAZEM	25,50
2.5. 4		Wywóz i utylizacja odpadów			
545 d.2. 5.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budowlane		
		1	pojemnik na odpady budowlane	1,00	
				RAZEM	1,00
2.6		Klatka II piętro V			
2.6. 1		Roboty tynkarsko malarskie			
546 d.2. 6.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<okno w holu windowym>1,96*2,60 <drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 <drzwi>0,80*2,00 <drzwi do windy>1,00*2,10	m ² m ² m ² m ²	5,10 7,20 1,60 2,10	
				RAZEM	16,00
547 d.2. 6.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą <hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38	m ² m ² m ²	 32,04 2,03	
				RAZEM	34,07
548 d.2. 6.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15% <hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 A (obliczenia pomocnicze) poz.548A*0,15<%>	m ² m ²	 32,04 2,03 ===== 34,07 5,11	
				RAZEM	5,11
549 d.2. 6.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni <hol windowy>(9,43+7,06)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify> (1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2 <wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*0,10 A (obliczenia pomocnicze) poz.549A*0,30<%>	m ² m ²	 76,07 11,28 ===== 87,35 26,20	
				RAZEM	26,20
550 d.2. 6.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.548A-poz.548 poz.549A-poz.549	m ² m ² m ²	 28,96 61,15	
				RAZEM	90,11
551 d.2. 6.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity poz.548A	m ² m ²	 34,07	
				RAZEM	34,07
552 d.2. 6.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany poz.549A	m ² m ²	 87,35	
				RAZEM	87,35
553 d.2. 6.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.548A	m ² m ²	 34,07	
				RAZEM	34,07
554 d.2. 6.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.549A	m ² m ²	 87,35	
				RAZEM	87,35
555 d.2. 6.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych <drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 <drzwi>0,80+2,00*2 <hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 <hol windowy>2,20*6+2,60*2	m m m m	 19,60 4,80 7,50 18,40	
				RAZEM	50,30
556 d.2. 6.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.548A	m ² m ²	 34,07	
				RAZEM	34,07

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
557 d.2. 6.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem <hol windowy>[(9,43+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 <wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50	m ² m ² m ²	 36,39 6,30	
				RAZEM	42,69
558 d.2. 6.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.549A -<lamperia>poz.557	m ² m ² m ²	 87,35 -42,69	
				RAZEM	44,66
559 d.2. 6.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych <balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10	m ² m ²	 2,17	
				RAZEM	2,17
560 d.2. 6.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm 30,00	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00
561 d.2. 6.1	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,90*2,00*3	m ² m ²	 5,40	
				RAZEM	5,40
562 d.2. 6.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych <obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2 <obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60	m ² m ² m ²	 3,64 3,25	
				RAZEM	6,89
563 d.2. 6.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej <w holu windowym>2,60*2	m m	 5,20	
				RAZEM	5,20
2.6. 2		Posadzki i okładziny ścian			
564 d.2. 6.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn 2,25*2,60-1,00*2,10	m ² m ²	 3,75	
				RAZEM	3,75
565 d.2. 6.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń 2,00	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00
566 d.2. 6.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementową poz.565	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00
567 d.2. 6.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadзки cementowych na przygotowanym podłożu , zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m ³ zaprawy poz.565	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00
568 d.2. 6.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadзки z tworzyw sztucznych PCV poz.548A	m ² m ²	 34,07	
				RAZEM	34,07
569 d.2. 6.2	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usunięcie restek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.548A	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
570	NNRNKB d.2. 202 1134-01 6.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²		
		poz.568	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
571	NNRNKB d.2. 202 2805-05 6.2	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²		
		poz.568	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
572	KNR-W 4-01 d.2. 0702-04 6.2	Skucie tynku pod cokoły	m		
		<hol windowy>(9,43+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2	m	24,26	
		<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2	m	4,20	
				RAZEM	28,46
573	NNRNKB d.2. 202 2809-02 6.2	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m		
		poz.572	m	28,46	
				RAZEM	28,46
574	kalk. własna d.2. 6.2	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
575	kalk. własna d.2. 6.2	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
576	KNR-W 4-03 d.2. 0603-01 6.2	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
577	KNR-W 9 d.2. 0401-01 6.2	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
2.6.		Mycie i sprzątanie końcowe			
3					
578	KNR 4-01 d.2. 1215-04 6.3	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
		poz.546	m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
579	KNR 4-01 d.2. 1215-08 6.3	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrątań zasadniczego	m ²		
		Krotność = 0,1		34,07	
		poz.547		=====	
		A (obliczenia pomocnicze)		34,07	
		poz.579A*10	m ²	340,70	
				RAZEM	340,70
580	KNR 4-01 d.2. 1215-08 6.3	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²		
		poz.579A	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
2.6.		Wywóz i utylizacja odpadów			
4					
581	kalk. własna d.2. 6.4	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budowlane		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	pojemnik na odpady budowlane	1,00	
				RAZEM	1,00
2.7		Klatka II piętro VI			
2.7.1		Roboty tynkarsko malarskie			
582 d.2. 0923-01 7.1	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenową <okno w holu windowym>1,96*2,60 <drzwi do mieszkań>0,90*2,00*3 <drzwi do windy>1,00*2,10	m ² m ² m ² m ²	 5,10 5,40 2,10	
				RAZEM	12,60
583 d.2. 1216-01 7.1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tekstura falistą <hol windowy>7,42*2,25+2,25*0,44+1,00*0,70 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38	m ² m ² m ²	 18,38 2,03	
				RAZEM	20,41
584 d.2. 0711-20 7.1	KNR-W 4-01	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15% <hol windowy>7,42*2,25+2,25*0,44+1,00*0,70 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 A (obliczenia pomocnicze) poz.584A*0,15<%>	m ² m ²	 18,38 2,03 ===== 20,41 3,06	
				RAZEM	3,06
585 d.2. 0711-08 7.1	KNR-W 4-01	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni <hol windowy>(7,42+2,25+1,00+0,44)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,00+1,97*2,60)+<głify>(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2 <wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*0,10 A (obliczenia pomocnicze) poz.585A*0,30<%>	m ² m ²	 48,47 11,28 ===== 59,75 17,92	
				RAZEM	17,92
586 d.2. 1202-09 7.1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.584A-poz.584 poz.585A-poz.585	m ² m ² m ²	 17,35 41,83	
				RAZEM	59,18
587 d.2. 202 1134-01 7.1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity poz.584A	m ² m ²	 20,41	
				RAZEM	20,41
588 d.2. 202 1134-02 7.1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany poz.585A	m ² m ²	 59,75	
				RAZEM	59,75
589 d.2. 0830-06 7.1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.584A	m ² m ²	 20,41	
				RAZEM	20,41
590 d.2. 0830-04 7.1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.585A	m ² m ²	 59,75	
				RAZEM	59,75
591 d.2. 202 2608-08 7.1	NNRNKB	Montaż kątowników aluminiowych analogia	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*3	m	14,70	
		<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2	m	7,50	
		<hol windowy>2,20*6+2,60*2	m	18,40	
				RAZEM	40,60
592 d.2. 7.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		poz.584A	m ²	20,41	
				RAZEM	20,41
593 d.2. 7.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		<hol windowy>[(7,42+2,25+1,00+0,44)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*3)+<glify>0,30*2]*1,50	m ²	21,60	
		<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50	m ²	6,30	
				RAZEM	27,90
594 d.2. 7.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
		poz.585A	m ²	59,75	
		-<lamperia>poz.593	m ²	-27,90	
				RAZEM	31,85
595 d.2. 7.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10	m ²	2,17	
				RAZEM	2,17
596 d.2. 7.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m		
		30,00	m	30,00	
				RAZEM	30,00
597 d.2. 7.1	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0,90*2,00*3	m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
598 d.2. 7.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²		
		<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60	m ²	1,82	
				RAZEM	1,82
599 d.2. 7.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m		
		<w holu windowym>2,60*2	m	5,20	
				RAZEM	5,20
2.7. 2		Posadzki i okładziny ścian			
600 d.2. 7.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn	m ²		
		2,25*2,60-1,00*2,10	m ²	3,75	
				RAZEM	3,75
601 d.2. 7.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń	m ²		
		2,00	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
602 d.2. 7.2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementową	m ²		
		poz.601	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
603 d.2. 7.2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowanym podłożu, zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszcy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m ³ zaprawy	m ²		
		poz.601	m ²	2,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
604	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 7.2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²		
		poz.583	m ²	20,41	
				RAZEM	20,41
605	KNNR-W 3 d.2. 0808-03 7.2 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usunięcie reszek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²		
		poz.604	m ²	20,41	
				RAZEM	20,41
606	NNRNKB d.2. 202 1134-01 7.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²		
		poz.604	m ²	20,41	
				RAZEM	20,41
607	NNRNKB d.2. 202 2805-05 7.2	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²		
		poz.604	m ²	20,41	
				RAZEM	20,41
608	KNR-W 4-01 d.2. 0702-04 7.2	Skucie tynku pod cokoły	m		
		<hol windowy>(7,42+2,25+1,00+0,44)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*3)+<glify> 0,30*2	m	14,40	
		<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2	m	4,20	
				RAZEM	18,60
609	NNRNKB d.2. 202 2809-02 7.2	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m		
		poz.608	m	18,60	
				RAZEM	18,60
610	kalk. własna 7.2	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
611	kalk. własna 7.2	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
612	KNR-W 4-03 d.2. 0603-01 7.2	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
613	KNNR-W 9 d.2. 0401-01 7.2	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
2.7.		Mycie i sprzątanie końcowe			
3					
614	KNR 4-01 d.2. 1215-04 7.3	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
		poz.582	m ²	12,60	
				RAZEM	12,60
615	KNR 4-01 d.2. 1215-08 7.3	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% sprzątania zasadniczego Krotność = 0,1 poz.583 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	20,41	
		poz.615A*10	m ²	20,41	
				204,10	
				RAZEM	204,10
616	KNR 4-01 d.2. 1215-08 7.3	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²		
		poz.615A	m ²	20,41	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,41
2.7. 4		Wywóz i utylizacja odpadów			
617 d.2. 7.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych 1	pojem- nik na odpa- dy bu- dowlane pojem- nik na odpa- dy bu- dowlane	1,00	
				RAZEM	1,00
2.8		Klatka II piętro VII			
2.8. 1		Roboty tynkarsko malarskie			
618 d.2. 8.1	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenową <okno w holu windowym>1,96*2,60 <drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 <drzwi>0,80*2,00 <drzwi do windy>1,00*2,10	m ² m ² m ² m ²	 5,10 7,20 1,60 2,10	
				RAZEM	16,00
619 d.2. 8.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tekstura falistą <hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38	m ² m ² m ²	 32,04 2,03	
				RAZEM	34,07
620 d.2. 8.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15% <hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 A (obliczenia pomocnicze) poz.620A*0,15<%>	m ² m ²	 32,04 2,03 ===== 34,07 5,11	
				RAZEM	5,11
621 d.2. 8.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni <hol windowy>(9,43+7,06)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify> (1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2 <wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*0,10 A (obliczenia pomocnicze) poz.621A*0,30<%>	m ² m ²	 76,07 11,28 ===== 87,35 26,20	
				RAZEM	26,20
622 d.2. 8.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.620A-poz.620 poz.621A-poz.621	m ² m ² m ²	 28,96 61,15	
				RAZEM	90,11
623 d.2. 8.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity poz.620A	m ² m ²	 34,07	
				RAZEM	34,07
624 d.2. 8.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany poz.621A	m ² m ²	 87,35	
				RAZEM	87,35
625 d.2. 8.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.620A	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
626 d.2. 8.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.621A	m ²	87,35	
				RAZEM	87,35
627 d.2. 8.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m		
		<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4	m	19,60	
		<drzwi>0,80+2,00*2	m	4,80	
		<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2	m	7,50	
		<hol windowy>2,20*6+2,60*2	m	18,40	
				RAZEM	50,30
628 d.2. 8.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		poz.620A	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
629 d.2. 8.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		<hol windowy>[(9,43+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50	m ²	36,39	
		<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50	m ²	6,30	
				RAZEM	42,69
630 d.2. 8.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
		poz.621A	m ²	87,35	
		-<lamperia>poz.629	m ²	-42,69	
				RAZEM	44,66
631 d.2. 8.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10	m ²	2,17	
				RAZEM	2,17
632 d.2. 8.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m		
		30,00	m	30,00	
				RAZEM	30,00
633 d.2. 8.1	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0,90*2,00*3	m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
634 d.2. 8.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²		
		<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2	m ²	3,64	
		<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60	m ²	3,25	
				RAZEM	6,89
635 d.2. 8.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m		
		<w holu windowym>2,60*2	m	5,20	
				RAZEM	5,20
2.8. 2		Posadzki i okładziny ścian			
636 d.2. 8.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn	m ²		
		2,25*2,60-1,00*2,10	m ²	3,75	
				RAZEM	3,75
637 d.2. 8.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń	m ²		
		2,00	m ²	2,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
638	ZKNR C-2 d.2. 0808-01 8.2	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa	m ²		
		poz.637	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
639	ZKNR C-2 d.2. 0604-03 8.2 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowanym podłożu , zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy	m ²		
		poz.637	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
640	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 8.2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²		
		poz.620A	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
641	KNNR-W 3 d.2. 0808-03 8.2 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usunięcie reszek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²		
		poz.620A	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
642	NNRNKB d.2. 202 1134-01 8.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²		
		poz.640	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
643	NNRNKB d.2. 202 2805-05 8.2	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²		
		poz.640	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
644	KNR-W 4-01 d.2. 0702-04 8.2	Skucie tynku pod cokoły	m		
		<hol windowy>(9,43+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2	m	24,26	
		<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2	m	4,20	
				RAZEM	28,46
645	NNRNKB d.2. 202 2809-02 8.2	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m		
		poz.644	m	28,46	
				RAZEM	28,46
646	kalk. własna d.2. 8.2	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
647	kalk. własna d.2. 8.2	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
648	KNR-W 4-03 d.2. 0603-01 8.2	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
649	KNNR-W 9 d.2. 0401-01 8.2	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
2.8.		Mycie i sprzątanie końcowe			
3					
650	KNR 4-01 d.2. 1215-04 8.3	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
		poz.618	m ²	16,00	
				RAZEM	16,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
651 d.2. 8.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1 poz.619 A (obliczenia pomocnicze) poz.651A*10	m ² m ²	 34,07 ===== 34,07 340,70	
				RAZEM	340,70
652 d.2. 8.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek poz.651A	m ² m ²	 34,07	
				RAZEM	34,07
2.8. 4		Wywóz i utylizacja odpadów			
653 d.2. 8.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych 1	pojem- nik na odpa- dy bu- dowlane pojem- nik na odpa- dy bu- dowlane	 1,00	
				RAZEM	1,00
2.9		Klatka II piętro VIII - na posadzkach gres - tylko malowanie			
2.9. 1		Roboty tynkarsko malarskie			
654 d.2. 9.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową <okno w holu windowym>1,96*2,60 <drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 <drzwi>0,80*2,00 <drzwi do windy>1,00*2,10	m ² m ² m ² m ² m ²	 5,10 7,20 1,60 2,10	
				RAZEM	16,00
655 d.2. 9.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tekstura falistą <hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38	m ² m ² m ²	 32,04 2,03	
				RAZEM	34,07
656 d.2. 9.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15% <hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 A (obliczenia pomocnicze) poz.656A*0,15<%>	m ² m ²	 32,04 2,03 ===== 34,07 5,11	
				RAZEM	5,11
657 d.2. 9.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni <hol windowy>(9,43+7,06)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify> (1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2 <wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*0,10 A (obliczenia pomocnicze) poz.657A*0,30<%>	m ² m ²	 76,07 11,28 ===== 87,35 26,20	
				RAZEM	26,20
658 d.2. 9.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.656A-poz.656 poz.657A-poz.657	m ² m ² m ²	 28,96 61,15	
				RAZEM	90,11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
659 d.2. 9.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²		
		poz.656A	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
660 d.2. 9.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²		
		poz.657A	m ²	87,35	
				RAZEM	87,35
661 d.2. 9.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.656A	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
662 d.2. 9.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.657A	m ²	87,35	
				RAZEM	87,35
663 d.2. 9.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m		
		<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4	m	19,60	
		<drzwi>0,80+2,00*2	m	4,80	
		<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2	m	7,50	
		<hol windowy>2,20*6+2,60*2	m	18,40	
				RAZEM	50,30
664 d.2. 9.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		poz.656A	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
665 d.2. 9.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		<hol windowy>[(9,43+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50	m ²	36,39	
		<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50	m ²	6,30	
				RAZEM	42,69
666 d.2. 9.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
		poz.657A	m ²	87,35	
		-<lamperia>poz.665	m ²	-42,69	
				RAZEM	44,66
667 d.2. 9.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10	m ²	2,17	
		<krata w korytarzu>2,25*2,60	m ²	5,85	
				RAZEM	8,02
668 d.2. 9.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m		
		30,00	m	30,00	
				RAZEM	30,00
669 d.2. 9.1	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0,90*2,00*3	m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
670 d.2. 9.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²		
		<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2	m ²	3,64	
		<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60	m ²	3,25	
				RAZEM	6,89

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
671 d.2. 9.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m		
		<w holu windowym>2,60*2	m	5,20	
				RAZEM	5,20
672 d.2. 9.1	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn	m ²		
		2,25*2,60-1,00*2,10	m ²	3,75	
				RAZEM	3,75
673 d.2. 9.1	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
674 d.2. 9.1	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
675 d.2. 9.1	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
2.9. 2		Mycie i sprzątanie końcowe			
676 d.2. 9.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
		poz.654	m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
677 d.2. 9.2	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 5 dni i 10% sprzątania zasadniczego Krotność = 0,1 poz.655 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	34,07 =====	
		poz.677A*5	m ²	34,07 170,35	
				RAZEM	170,35
678 d.2. 9.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²		
		poz.677A	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
2.9. 3		Wywóz i utylizacja odpadów			
679 d.2. 9.3	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budowlane		
		1	pojemnik na odpady budowlane	1,00	
				RAZEM	1,00
2.10		Klatka II piętro IX - na posadzkach gres - tylko malowanie			
2. 10.1		Roboty tynkarsko malarskie			
680 d.2. 10.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		<okno w holu windowym>1,96*2,60	m ²	5,10	
		<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4	m ²	7,20	
		<drzwi>0,80*2,00	m ²	1,60	
		<drzwi do windy>1,00*2,10	m ²	2,10	
				RAZEM	16,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
681 d.2. 10.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą <hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38	m ² m ² m ²	 32,04 2,03	
				RAZEM	34,07
682 d.2. 10.1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15% <hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 <wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 A (obliczenia pomocnicze) poz.682A*0,15<%>	m ² m ²	 32,04 2,03 ===== 34,07 5,11	
				RAZEM	5,11
683 d.2. 10.1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni <hol windowy>(9,43+7,06)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify>(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2 <wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*0,10 A (obliczenia pomocnicze) poz.683A*0,30<%>	m ² m ²	 76,07 11,28 ===== 87,35 26,20	
				RAZEM	26,20
684 d.2. 10.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.682A-poz.682 poz.683A-poz.683	m ² m ² m ²	 28,96 61,15	
				RAZEM	90,11
685 d.2. 10.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity poz.682A	m ² m ²	 34,07	
				RAZEM	34,07
686 d.2. 10.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany poz.683A	m ² m ²	 87,35	
				RAZEM	87,35
687 d.2. 10.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.682A	m ² m ²	 34,07	
				RAZEM	34,07
688 d.2. 10.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.683A	m ² m ²	 87,35	
				RAZEM	87,35
689 d.2. 10.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych <drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 <drzwi>0,80+2,00*2 <hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 <hol windowy>2,20*6+2,60*2	m m m m	 19,60 4,80 7,50 18,40	
				RAZEM	50,30
690 d.2. 10.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.682A	m ² m ²	 34,07	
				RAZEM	34,07
691 d.2. 10.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem <hol windowy>[(9,43+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 <wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50	m ² m ² m ²	 36,39 6,30	
				RAZEM	42,69

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
692 d.2. 10.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.683A -<lamperia>poz.691	m ² m ² m ²	 87,35 -42,69	
				RAZEM	44,66
693 d.2. 10.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych <balustrada w oknie holu windowy>1,97*1,10	m ² m ²	 2,17	
				RAZEM	2,17
694 d.2. 10.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm 30,00	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00
695 d.2. 10.1	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,90*2,00*3	m ² m ²	 5,40	
				RAZEM	5,40
696 d.2. 10.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych <obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2 <obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60	m ² m ² m ²	 3,64 3,25	
				RAZEM	6,89
697 d.2. 10.1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej <w holu windowym>2,60*2	m m	 5,20	
				RAZEM	5,20
698 d.2. 10.1	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu przy windzie płytą GK dla wyrównania płaszczyzn 2,25*2,60-1,00*2,10	m ² m ²	 3,75	
				RAZEM	3,75
699 d.2. 10.1	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - de- montaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
700 d.2. 10.1	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00 4	kpl. kpl.	 4,00	
				RAZEM	4,00
701 d.2. 10.1	KNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwinkowych lub oświetleniowych 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
2. 10.2		Mycie i sprzątanie końcowe			
702 d.2. 10.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi poz.680	m ² m ²	 16,00	
				RAZEM	16,00
703 d.2. 10.2	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 5 dni i 10% sprzątania zasadniczego Krotność = 0,1 poz.681 A (obliczenia pomocnicze) poz.703A*5	m ² m ²	 34,07 =====	
				170,35	
				RAZEM	170,35

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
704 d.2. 10.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²		
		poz.703A	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
2. 10.3		Wywóz i utylizacja odpadów			
705 d.2. 10.3	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojem- nik na odpa- dy bu- dowlane		
		1	pojem- nik na odpa- dy bu- dowlane	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Piętro X - łącznik kl. 1 i 2			
3.1		Roboty tynkarsko malarskie			
706 d.3. 1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		<okno holu kl. 1 i 2>2,02*2,60+1,97*2,60	m ²	10,37	
		<drzwi >0,90*2,00*15	m ²	27,00	
				RAZEM	37,37
707 d.3. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²		
		1,02*3,07	m ²	3,13	
		9,42*2,25+1,83*0,17+1,16*0,17	m ²	21,70	
		7,03*2,25+1,18*0,17	m ²	16,02	
		7,04*2,25+1,22*0,17	m ²	16,05	
		1,44*2,25	m ²	3,24	
		3,40*1,00	m ²	3,40	
		9,45*2,25+1,89*0,25	m ²	21,74	
				RAZEM	85,28
708 d.3. 1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15% poz.707 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	85,28 =====	
		poz.708A*0,15<%>	m ²	85,28 12,79	
				RAZEM	12,79
709 d.3. 1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni (1,02+3,07+8,40+2,25+9,42+5,32)*2,60-(0,90*2,00*4+2,06*2,60+1,83*2,20+1,16*2,00)+<glify>(1,83+2,20*2+1,16+2,00*2)*0,17+(2,02+2,60*2)*0,30 (7,03+2,25)*2*2,60-(1,16*2,00+1,18*2,00+0,90*2,00*3)+(1,18+2,00*2)*0,17 (7,04+2,25+0,20)*2,60-(1,18*2,00+1,22*2,00+0,90*2,00*2)+(1,22+2,00*2)*0,17 (9,45+2,25+8,45+3,40+1,27+1,44+2,25+7,09)*2,60-(1,89*2,20+1,20*2,00+1,97*2,60+0,90*2,00*5)+(1,89+2,20*2)*0,17+(1,97+2,60*2)*0,30 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	61,85 39,06 17,16 75,10 =====	
		poz.709A*0,30<%>	m ²	193,17 57,95	
				RAZEM	57,95
710 d.3. 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.708A- poz.708	m ²	72,49	
		poz.709A- poz.709	m ²	135,22	
				RAZEM	207,71
711 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity	m ²		
		poz.708A	m ²	85,28	
				RAZEM	85,28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
712 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²		
		poz.709A	m ²	193,17	
				RAZEM	193,17
713 d.3. 1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.708A	m ²	85,28	
				RAZEM	85,28
714 d.3. 1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.709A	m ²	193,17	
				RAZEM	193,17
715 d.3. 1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m		
		<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*15	m	73,50	
		otwory			
		(1,83+2,20*2)*2	m	12,46	
		2,02+2,60*2	m	7,22	
		(1,16+2,00*2)*2	m	10,32	
		(1,18+2,00*2)*2	m	10,36	
		(1,22+2,00*2)*2	m	10,44	
		(1,89+2,20*2)*2	m	12,58	
		1,97+2,60*2	m	7,17	
		2,60*3	m	7,80	
				RAZEM	151,85
716 d.3. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		poz.708A	m ²	85,28	
				RAZEM	85,28
717 d.3. 1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		[1,02+3,07+8,40+2,25+9,42+5,32-(0,90*4+2,06+1,83+1,16)+<glify>0,30*2+0,17*2*2]*1,50	m ²	33,16	
		[(7,03+2,25)*2-(1,16+1,18+0,90*3)+0,17*2]*1,50	m ²	20,79	
		[(7,04+2,25+0,20)*2-(1,18+1,22+0,90*2)+0,17*2]*1,50	m ²	22,68	
		[(9,45+2,25+8,45+3,40+1,27+1,44+2,25+7,09)-(1,89+1,20+1,97+0,90*5)+0,17*2+0,30*2]*1,50	m ²	40,47	
				RAZEM	117,10
718 d.3. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
		poz.709A	m ²	193,17	
		-<lamperia>poz.717	m ²	-117,10	
				RAZEM	76,07
719 d.3. 1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		<balustrada w oknie>(1,97+2,02)*1,10	m ²	4,39	
				RAZEM	4,39
720 d.3. 1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 5 cm	m		
		80,00	m	80,00	
				RAZEM	80,00
721 d.3. 1	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0,90*2,00*10	m ²	18,00	
				RAZEM	18,00
722 d.3. 1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²		
		obudowy metalowe (0,25+0,20*2)*2,60*4	m ²	6,76	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$[0,70*1,80+(0,63+1,80)*2*0,20]*2$	m ²	4,46	
				RAZEM	11,22
723 d.3. 1	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m		
		<w holu windowym>2,60*4	m	10,40	
				RAZEM	10,40
724 d.3. 1	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa szachtu w korytarzu płytą GK dla wyrównania płaszczyzn	m ²		
		1,30*2,60	m ²	3,38	
				RAZEM	3,38
725 d.3. 1	kalk. własna	Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego, zabezpieczenie spodu ramiaka, ponowne zawieszenie drzwi	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
726 d.3. 1	KNR-W 4-03 0603-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
727 d.3. 1	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
3.2		Posadzki i okładziny ścian			
728 d.3. 2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²		
		1,02*3,07	m ²	3,13	
		9,42*2,25+1,83*0,17+1,16*0,17	m ²	21,70	
		7,03*2,25+1,18*0,17	m ²	16,02	
		7,04*2,25+1,22*0,17	m ²	16,05	
		1,44*2,25	m ²	3,24	
		3,40*1,00	m ²	3,40	
		9,45*2,25+1,89*0,25	m ²	21,74	
				RAZEM	85,28
729 d.3. 2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń	m ²		
		4,00	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
730 d.3. 2	ZKNR C-2 0808-01	Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementową	m ²		
		poz.729	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
731 d.3. 2	ZKNR C-2 0604-03 +kal. własna	Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowanym podłożu, zaprawa szybkowiążąca umożliwiającą ruch pieszego nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy	m ²		
		poz.729	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
732 d.3. 2	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni i usunięcie reszek kleju przed ułożeniem płytek gres	m ²		
		poz.728	m ²	85,28	
				RAZEM	85,28
733 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²		
		poz.728	m ²	85,28	
				RAZEM	85,28
734 d.3. 2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m ²		
		poz.728	m ²	85,28	
				RAZEM	85,28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
735 d.3. 2	KNR-W 4-01 0702-04	Skucie tynku pod cokoły 1,02+3,07+8,40+2,25+9,42+5,32-(0,90*4+2,06+1,83+1,16)+<glify>0,30*2+0,17*2*2 (7,03+2,25)*2-(1,16+1,18+0,90*3)+0,17*2 (7,04+2,25+0,20)*2-(1,18+1,22+0,90*2)+0,17*2 (9,45+2,25+8,45+3,40+1,27+1,44+2,25+7,09)-(1,89+1,20+1,97+0,90*5)+0,17*2+0,30*2	m m m m m	 22,11 13,86 15,12 26,98	
				RAZEM	78,07
736 d.3. 2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej poz.735	m m	 78,07	
				RAZEM	78,07
737 d.3. 2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4,00
3.3		Mycie i sprzątanie końcowe			
738 d.3. 3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi poz.706	m ² m ²	 37,37	
				RAZEM	37,37
739 d.3. 3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1 poz.707 A (obliczenia pomocnicze) poz.739A*10	m ² m ²	 85,28 ===== 85,28 852,80	
				RAZEM	852,80
740 d.3. 3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek poz.739A	m ² m ²	 85,28	
				RAZEM	85,28
3.4		Wywóz i utylizacja odpadów			
741 d.3. 4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych 1	pojemnik na odpady budowlane pojemnik na odpady budowlane	 1,00	
				RAZEM	1,00
4		Remont klatka schodowa 1 od półpiętra do Xp			
4.1		Roboty tynkarsko malarskie			
742 d.4. 1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową <okno kl. schodowej >2,25*2,60*9	m ² m ²	 52,65	
				RAZEM	52,65
743 d.4. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą <podesty półpięter>2,25*1,40*9 <podesty piętera od I do X>2,25*1,40*10 <stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10*(0,17+0,30)*8*20	m ² m ² m ² m ²	 28,35 31,50 82,72	
				RAZEM	142,57
744 d.4. 1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15% <spody podestów półpięter>2,25*1,40*8	m ²	 25,20	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<spód podestów pięter>2,25*1,40*9 <spód stropu nad Xp>2,25*5,40 <biegi schodów od spodu>2,60*1,10*20 A (obliczenia pomocnicze) poz.744A*0,15<%>	m ²	28,35 12,15 57,20 ===== 122,90 18,44	
				RAZEM	18,44
745 d.4. 1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni poziom piwnic <ściany boczne półpięter>(0,30+1,40)*2,60*2*8+<Xp>(0,30+1,40)*3,90*2 <ściany boczne biegów schodów>(2,10*2,60*10+2,10*2,60/2)*2 <ściany wejścia do holu windowego>(2,25*2,60-1,90*2,20)*10 A (obliczenia pomocnicze) poz.745A*0,30<%>	m ² m ²	83,98 114,66 16,70 ===== 215,34 64,60	
				RAZEM	64,60
746 d.4. 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.744A-poz.744 poz.745A-poz.745	m ² m ² m ²	 104,46 150,74	
				RAZEM	255,20
747 d.4. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity poz.744A	m ² m ²	 122,90	
				RAZEM	122,90
748 d.4. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany poz.745A	m ² m ²	 215,34	
				RAZEM	215,34
749 d.4. 1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.744A	m ² m ²	 122,90	
				RAZEM	122,90
750 d.4. 1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.745A	m ² m ²	 215,34	
				RAZEM	215,34
751 d.4. 1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych <policzki schodów>2,40*20	m m	 48,00	
				RAZEM	48,00
752 d.4. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.744A	m ² m ²	 122,90	
				RAZEM	122,90
753 d.4. 1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem <na podestach półpięter>1,40*1,50*2*9 <ściany boczne biegów schodów>2,10*1,50*(10+11) <ściany wejścia do holu windowego>(2,25-1,90)*1,50*10	m ² m ² m ²	 66,15 5,25	
				RAZEM	71,40
754 d.4. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.745A -<lamperia>poz.753	m ² m ² m ²	 215,34 -71,40	
				RAZEM	143,94
755 d.4. 1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów 2,60*20	m m	 52,00	
				RAZEM	52,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
756 d.4. 1207-02 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów <na podestach półpięter>2,10*2*9 <ściany boczne biegów schodów>2,10*(10+11) <ściany wejścia do holu windowego>(2,25-1,90)*10	m m m	 44,10 3,50	
				RAZEM	47,60
757 d.4. 1212-05 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych <balustrada półpiętra>2,25*1,10*9 <balustrada schodów>2,60*0,50*20	m² m² m²	 22,28 26,00	
				RAZEM	48,28
758 d.4. 1036-09 1	KNR-W 2-02	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej <balustrada schodów>2,60*20 <balustrada półpiętra>2,25*9 A (obliczenia pomocnicze) poz.758A*(0,16+0,025)	m² m²	 52,00 20,25 =====	
				RAZEM	13,37
759 d.4. 1212-28 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupki balustrady <słupki balustrady schodowej>2,60*2*10	m m	 52,00	
				RAZEM	52,00
760 d.4. 1209-08 z. 1 sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne I- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,80*2,00*10	m² m²	 16,00	
				RAZEM	16,00
4.2		Mycie i sprzątanie końcowe			
761 d.4. 1215-04 2	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi poz.742	m² m²	 52,65	
				RAZEM	52,65
762 d.4. 1215-08 2	KNR 4-01	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrątań zasadniczego Krotność = 0,1 <podesty półpięter>2,25*1,40*9 <podesty piętra od I do X>2,25*1,40*10 A (obliczenia pomocnicze) poz.762A*10	m² m²	 28,35 31,50 =====	
				RAZEM	598,50
763 d.4. 1215-09 2	KNR 4-01	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątań zasadniczego Krotność = 0,1 8*20 A (obliczenia pomocnicze) poz.763A*21	szt. szt.	 160,00 =====	
				RAZEM	3 360,00
764 d.4. 1215-08 2	KNR 4-01	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek poz.762A	m² m²	 59,85	
				RAZEM	59,85
765 d.4. 1215-09 2	KNR 4-01	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych poz.763A	szt. szt.	 160,00	
				RAZEM	160,00
4.3		Wywóz i utylizacja odpadów			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
766 d.4. 3	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budowlane	1,00	
		1	pojemnik na odpady budowlane		
				RAZEM	1,00
5		Remont klatka schodowa 2 od półpiętra do Xp			
5.1		Roboty tynkarsko malarskie			
767 d.5. 1	KNR-W 2-02 0923-01	Ośłony okien folią polietylenową	m ²		
		<okno kl. schodowej >2,25*2,60*9	m ²	52,65	
				RAZEM	52,65
768 d.5. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²		
		<podesty półpięter>2,25*1,40*9	m ²	28,35	
		<podesty piętera od I do X>2,25*1,40*10	m ²	31,50	
		<stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10*(0,17+0,30)*8*19	m ²	78,58	
				RAZEM	138,43
769 d.5. 1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m ²		
		<spody podestów półpięter>2,25*1,40*8		25,20	
		<spód podestów pięter>2,25*1,40*9		28,35	
		<spód stropu nad Xp>2,25*5,40		12,15	
		<biegi schodów od spodu>2,60*1,10*19		54,34	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.769A*0,15<%>	m ²	120,04	
				RAZEM	18,01
770 d.5. 1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m ²		
		poziom piwnic			
		<ściany boczne półpięter>(0,30+1,40)*2,60*2*8+<Xp>(0,30+1,40)*3,90*2		83,98	
		<ściany boczne biegów schodów>(2,10*2,60*10+2,10*2,60/2)*2		114,66	
		<ściany wejścia do holu windowego>(2,25*2,60-1,90*2,20)*10		16,70	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.770A*0,30<%>	m ²	215,34	
				RAZEM	64,60
771 d.5. 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.769A-poz.769	m ²	102,03	
		poz.770A-poz.770	m ²	150,74	
				RAZEM	252,77
772 d.5. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m ²		
		poz.769A	m ²	120,04	
				RAZEM	120,04
773 d.5. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m ²		
		poz.770A	m ²	215,34	
				RAZEM	215,34
774 d.5. 1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.769A	m ²	120,04	
				RAZEM	120,04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
775 d.5. 1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.770A	m ² m ²	 215,34	
				RAZEM	215,34
776 d.5. 1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych <policzki schodów>2,40*19	m m	 45,60	
				RAZEM	45,60
777 d.5. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.769A	m ² m ²	 120,04	
				RAZEM	120,04
778 d.5. 1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem <na podestach półpięter>1,40*1,50*2*9 <ściany boczne biegów schodów>2,10*1,50*(10+10) <ściany wejścia do holu windowego>(2,25-1,90)*1,50*10	m ² m ² m ²	 63,00 5,25	
				RAZEM	68,25
779 d.5. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.770A -<lamperia>poz.778	m ² m ² m ²	 215,34 -68,25	
				RAZEM	147,09
780 d.5. 1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów 2,60*19	m m	 49,40	
				RAZEM	49,40
781 d.5. 1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów <na podestach półpięter>1,40*2*9 <ściany boczne biegów schodów>2,10*(10+10) <ściany wejścia do holu windowego>(2,25-1,90)*10	m m m	 42,00 3,50	
				RAZEM	45,50
782 d.5. 1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych <balustrada półpiętra>2,25*1,10*9 <balustrada schodów>(2,60*19+1,20)*0,50	m ² m ² m ²	 22,28 25,30	
				RAZEM	47,58
783 d.5. 1	KNR-W 2-02 1036-09	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej <balustrada schodów>2,60*19+1,20 <balustrada półpiętra>2,25*9 A (obliczenia pomocnicze) poz.783A*(0,16+0,025)	m ² m ²	 50,60 20,25 =====	
				RAZEM	13,11
784 d.5. 1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupki balustrady <słupki balustrady schodowej>2,60*2*10	m m	 52,00	
				RAZEM	52,00
785 d.5. 1	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,80*2,00*9	m ² m ²	 14,40	
				RAZEM	14,40
5.2		Mycie i sprzątanie końcowe			
786 d.5. 2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.767	m ²	52,65	
				RAZEM	52,65
787 d.5. 2	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 10 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1 <podesty półpięter>2,25*1,40*9 <podesty piętera od I do X>2,25*1,40*10 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	28,35 31,50 =====	
		poz.787A*10	m ²	59,85 598,50	
				RAZEM	598,50
788 d.5. 2	KNR 4-01 1215-09	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1 8*19 A (obliczenia pomocnicze)	szt.	152,00 =====	
		poz.788A*21	szt.	152,00 3 192,00	
				RAZEM	3 192,00
789 d.5. 2	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m ²		
		poz.787A	m ²	59,85	
				RAZEM	59,85
790 d.5. 2	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.		
		poz.788A	szt.	152,00	
				RAZEM	152,00
5.3		Wywóz i utylizacja odpadów			
791 d.5. 3	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych	pojemnik na odpady budowlane		
		1	pojemnik na odpady budowlane	1,00	
				RAZEM	1,00